

SZLIFIERKA KĄTOWA

GA9040R / GA9040RF01 230 mm

204



- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
- Duży gumowy wspornik na obudowie zabezpiecza obrabiany materiał przed zadrapaniami
- Rękojeść tylna z gumowanymi okładzinami, tłumi wibracje dla lepszego komfortu pracy
- Przestawny tylny uchwyt lewo/prawo o 90°
- Przestawna głowica – możliwość ustawienia głowicy w 4 położeniach co 90°
- Funkcja „anty-restart” zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- GA9040RF01:** antywibracyjny uchwyt boczny oraz super kołnierz (oznaczenie F) nr katalog.: 192227-7; (Podkładka lub nakrętka z wbudowanym łożyskiem oporowym w zakresie 17°, umożliwiającą swobodne odkręcenie zablokowanej tarczy.)



Moc znamionowa	2600 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	6600 obr./min
Średnica tarczy	230 mm
Gwint wrzeciona	M14
Wymiary (D x S x W)	503 x 249 x 140 mm
Waga	6,9 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Oslona	154672-4*
Antywibracyjny uchwyt boczny	162264-5
Kołnierz mocujący GA9040RF01	224415-9*
Nakrętka kołnierza	224543-0*
Klucz do nakrętek czołowych	782423-1

zdj. GA9040RF01

SZLIFIERKA STOŁOWA

GB602W 150 mm



- Silnik prądu przemiennego, jednofazowy z rozruchem kondensatorowym nie wymagający prac konserwacyjnych
- Niewielkie wibracje
- Szlifowanie i polerowanie
- Obustronna osłona zabezpieczająca przed iskrami regulowana bez użycia narzędzi
- Wraz z tarczą szlifierską A60 wykorzystywaną przy zgrubnych pracach szlifierskich
- Uchwyt do ostrzenia tarczy na wyposażeniu



Moc znamionowa	250 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	(50Hz) 2850 obr./min (60Hz) 3450 obr./min
Średnica tarczy	150 x 16 mm
Wymiary (D x S x W)	375 x 348 x 286 mm
Waga	9,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Okulary ochronne	
Komplet kluczy	
Tarcza A60	A-47195
Tarcza WA60	A-47210

SZLIFIERKA STOŁOWA

GB801 205 mm



- Silnik prądu przemiennego, jednofazowy z rozruchem kondensatorowym nie wymagający prac konserwacyjnych
- Niewielkie wibracje
- Szlifowanie i polerowanie
- Obustronna osłona zabezpieczająca przed iskrami, regulowana bez użycia narzędzi
- Wraz z tarczą szlifierską WA60 wykorzystywaną przy ogólnych pracach szlifierskich
- Wraz z tarczą szlifierską GC120 do szlifowania precyzyjnego



Moc znamionowa	550 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	(50Hz) 2850 obr./min (60Hz) 3450 obr./min
Średnica tarczy	205 x 19 mm
Wymiary (D x S x W)	395 x 265 x 333 mm
Waga	19,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Okulary ochronne	
Komplet kluczy	
Tarcza WA60	A-47260
Tarcza GC120	A-47254



* Dostarczany jako część zamienna