

PRZECINARKA DO METALU

4131 185 mm

303


- Lekka, poręczna do prac montażowych
- Cięcie na zimno
- Cięcie stali konstrukcyjnej do 6 mm
- Cięcie profili stalowych, arkuszy blachy
- Łatwo zdejmowana osłona tarczy ze zbiornikiem na opiłki
- Możliwość cięcia miękkich stali konstrukcyjnych
- Beziskrowa praca narzędzia bez odształceń cieplnych w miejscu cięcia



Moc znamionowa	1100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	3500 obr./min
Średnica tarczy	185 mm
Zdolność cięcia	63 mm
Wymiary (długość całkow.)	358 mm
Waga	5,1 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Klucz imbusowy 5	783203-8
Tarcza tnąca	B-09743
Okulary ochronne	192219-6
Uchwyt kluczowy	453634-2*

PRZECINARKA DO METALU

LC1230 305 mm

203


- Do miękkich stali konstrukcyjnych
- Szybkie i czyste cięcie rur, kątowników oraz kanałów kablowych
- Beziskrowa praca narzędzia bez odształceń cieplnych w miejscu cięcia
- Zderzak ustawiany beznarzędziowo w zakresie 0°–45°
- Blokada wrzeczona w celu szybkiej wymiany tarczy tnącej



Moc znamionowa	1750 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	1300 obr./min
Zdolność cięcia przy 90°	• 115 mm • 75 x 150 mm
przy 45°	• 90 mm • 85 x 85 mm
Średnica tarczy	305 mm
Wymiary (D x S x W)	516 x 306 x 603 mm
Waga	19,3 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza ze szkła twardego do cięcia na zimno 60 zębów	B-34132
Klucz nasadowy 6-kątny SW17	782210-8
Okulary ochronne	192219-6

PRZECINARKA DO METALU

2414ENE 355 mm

203


- Do precyzyjnego przycinania i przecinania metali, żelaza i profili żeliwnych
- Wzmocniona zębatka wirnika
- Blokada wrzeczona w celu szybkiej wymiany tarczy tnącej
- Urządzenie szybkoocuczące z 3-stopniową regulacją pochylenia w zakresie 15°–45°
- Wbudowany uchwyt ułatwiający transport
- Większe bezpieczeństwo dzięki obustronnie opuszczanej osłonie oraz osłonie czołowej



Moc znamionowa	2000 W
Prędkość obr. na biegu jał.	3800 obr./min
Zdolność cięcia przy 90°	• Ø 115 mm • 119 x 119 mm • 115 x 130 / 102 x 194 • 70 x 233 mm • 137 x 137 x 10
przy 45°	• Ø 15 mm • 106 x 106 mm • 115 x 103 mm • 100 x 100 x 10
Średnica tarczy	355 mm
Wymiary (D x S x W)	500 x 280 x 620 mm
Waga	17,6 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza tnąca Ø 355 mm	782210-8
Klucz nasadowy 6-kątny SW17	

SZLIFIERKA DO BETONU

PC5001C 125 mm

253


- Idealna do usuwania gratu, załamywania krawędzi, usuwania nierówności na betonowych powierzchniach licowych oraz do obróbki wykończeniowej fasady z betonu licowego
- Szlifuje wtrącenia metalowe w betonie, takie jak gwoździe, drut zbrojeniowy, szlifowane bez uszkodzenia ściernicy itp.
- Pewne prowadzenie, dzięki dużej płycie podstawy oraz rolkom prowadzącym
- Kontrola stałej prędkości
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
- Wymienny worek na pył
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem



Moc znamionowa	1400 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	10000 obr./min
Średnica tarczy	125 mm
Wymiary (D x S x W)	479 x 182 x 195 mm
Waga	5,1 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka stalowa	140073-2
Tarcza	B-12289
Worek na pył	122853-8
Klucz do nakrętek czołowych	782426-5
Klucz imbusowy	783203-8