

Szlifierki kątowe / Przecinarki / Bruzdownice

SZLIFIERKO-POLERKA DO KAMIENIA

PW5000C / PW5000CH 125 mm

318



- Idealna do efektywnego polerowania kamienia
- Możliwość regulacji prędkości obrotowej w zależności od potrzeb
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
- 3-otworowa dysza gwarantuje równomierny dopływ wody eliminując pył i osad, zapobiegając równocześnie nagrzewaniu się obrabianej powierzchni
- Zawór wody umieszczony w miejscu łatwo dostępnym nie przeszkadzający w pracy
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Współpraca z transformatorem separującym

PW5000C 230 V/110 V nr kat. P-46660



PW5000CH 230 V/230 V nr kat. P-67016
(transformatory na zamówienie)



Moc znamionowa	900 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	2000 - 4000 obr./min
Średnica tarczy	125 mm
Wymiary (długość całkowita)	313 mm
Waga	2,3 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Uchwyt boczny	153489-2*
Klucz 17	781008-0
Tarcza 100 mm	743080-0*
Ośłona przednia	417322-5*

PRZECINARKA Z TARCZĄ DIAMENTOWĄ „MOKRA”

4101RH 125 mm

303



- Z wyłącznikiem przeciwporażeniowym P-21571 na 230 V
- Dzięki zamkniętej tarczy nie występuje wylatywanie krawędzi tnącej
- Głębokość cięcia regulowana bezstopniowo w zakresie 0–34 mm
- Praca bezpyłowa dzięki doprowadzeniu wody
- Specjalna tarcza diamentowa do cięcia materiałów ceramicznych, marmuru, granitu itp.
- Podstawa przechyłana o 45°



Moc znamionowa	860 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	12000 obr./min
Średnica tarczy	110 - 125 mm
Głębokość cięcia przy 90°	41,5 mm
przy 45°	26 mm
Wymiary (długość całkowita)	236 mm
Waga	5,2 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza	A-87292
Adapter do przyłączenia wody	153409-6*
Wąż	412088-2
Klucz szczękowy jednostr. 2	781011-1
Wyłącznik ochronny prądowy	P-21571
Klucz imbusowy 5	783203-8

PRZECINARKA TARCZOWA

4112HS 305 mm

204

SUPER JOINT SYSTEM
SJS



- Profesjonalna przecinarka tarczowa z dużym zapasem mocy
- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
- Przystawna osłona z aparatem odsysającym
- Adapter 192613-2 umożliwiający podłączenie zewnętrznego urządzenia odsysającego



Moc znamionowa	2400 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	5000 obr./min
Maks. głębokość cięcia	100 mm
Średnica tarczy	305 mm
Wymiary (D x S x W)	648 x 240 x 273 mm
Waga	11,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	824697-9
Klucz nasadowy SW 17	782210-8

