

BRUZDOWNICA DO ROWKÓW

SG1251J 125 mm
318


- Wygodny w obsłudze wyłącznik spustowy umiejscowiony w rękojeści
- Ustawianie szerokości i głębokości cięcia
- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Łagodny rozruch
- Elektroniczna kontrola stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem
- Osłona z regulacją głębokości wykonana ze stabilnego, odlewane pod ciśnieniem aluminium
- Dwie tarcze diamentowe oraz walizka MAKPAC na wyposażeniu



Moc znamionowa	1400 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	10000 obr./min
Średnica tarczy	125 mm
Szerokość cięcia	6 - 30 mm
Głębokość cięcia	0 - 30 mm
Wymiary (D x S x W)	350 x 151 x 178 mm
Waga	4,5 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka MAKPAC	821552-6
Wkład do walizki MAKPAC	838111-9
Tarcze diamentowe 125 mm (2 szt.)	
Klucz imbusowy 6	783204-6
Klucz do nakrętek czołowych	782407-9
Przekładka dystansowa 3 mm (1 szt.)	331661-8*
Przekładka dystansowa 6 mm (4 szt.)	331662-6*

BRUZDOWNICA DO ROWKÓW

SG150 150 mm
B45872


- Do szybkiego i precyzyjnego wykonywania szczelin i kanałów w murach
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
- Obudowa przekładni i osłona wykonane ze stabilnego, odlewane pod ciśnieniem aluminium
- Wysoki moment obrotowy dzięki optymalnemu przełożeniu przekładni
- Układ elektroniczny ze wskaźnikiem optycznym do kontroli optymalnej prędkości obrotowej
- Dostarczana bez tarczy diamentowej



Moc znamionowa	1800 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	7800 obr./min
Średnica tarczy	150 mm
Szerokość cięcia	7 - 35 mm
Głębokość cięcia	7 - 45 mm
Waga	5,7 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	B50856
Sworzeń	B47720*
Klucz SW13/17	B03384
Przekładki dystansowe 3 szt.	

BRUZDOWNICA DO ROWKÓW

SG180 180 mm
B45872


- Do szybkiego i precyzyjnego wykonywania szczelin i kanałów w murach z ceramiki, pustaków i niewibrowanego betonu niskiej klasy
- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego
- Obudowa przekładni i osłona wykonane ze stabilnego, odlewane pod ciśnieniem aluminium
- Układ elektroniczny ze wskaźnikiem optycznym do kontroli optymalnej prędkości obrotowej
- Dostarczana bez tarczy diamentowej



Moc znamionowa	1800 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	4100 obr./min
Średnica tarczy	185 mm
Szerokość cięcia	9 - 43 mm
Głębokość cięcia	15 - 60 mm
Waga	6,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka stalowa	
Kołek do ustawiania tarcz diament.	B47100
Klucz SW13/17	B03384
Uchwyt boczny (zamontowany)	B08482*
Dysza wydmuchu (zamontowana)	B44669



* Dostarczany jako część zamienna