

Ukośnice / Pilarki stołowe / Pilarki tarczowe

UKOŚNICA

LS0714/LS0714L 190 mm

153



- Głowica z podwójnym mechanizmem przesuwu na 4 szynach
- Talerz obrotowy przestawiany w prawo do 57° i w lewo do 45°
- Głowica odchylana bezstopniowo w lewo od 0° do 45° i w prawo od 0° do 5°
- Duża zdolność cięcia – 52 mm x 300 mm
- Specjalny system składania i blokowania
- Uchwyt do łatwego transportu
- **LS0714L: Znacznik laserowy ustawiany w 3 pozycjach**



Moc znamionowa	1010 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	6000 obr./min
Maks. zdolność cięcia	
przy 90°	52 x 300 mm
przy 45°	52 x 212 mm
Średnica tarczy	190 mm
Średnica otworu tarczy	20 mm
Wymiary (D x S x W)	670 x 430 x 458 mm
Waga LS0714 / LS0714L	13,1 kg / 13,5 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza tnąca	B-08604
Worek na pył	122852-0
Pionowy zacisk śrubowy	122571-8
Przedłużenie podparcia 2 szt.	322312-4*
Sprawdzian kąta prostego	762001-3
Rękojeść	273515-2*
Klucz nasadowy	782223-9

UKOŚNICA

LS0815FL 190 mm

153



- Talerz obrotowy przestawiany w prawo do 60° i w lewo do 50°
- Głowica odchylana bezstopniowo w lewo do 48° i w prawo do 5°
- Duża zdolność cięcia – 65 mm przy 90°, 50 mm przy 45°
- Uchwyt do łatwego transportu
- Znacznik laserowy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy



Moc znamionowa	1400 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	5000 obr./min
Maks. zdolność cięcia	
przy 90°	65 x 305 mm
przy 45°	65 x 215 mm
Średnica tarczy	216 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Wymiary (D x S x W)	745 x 450 x 485 mm
Waga	14,5 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza tnąca (zamontowana)	B-39506
Worek na pył	JM23510010
Przedłużenie podparcia (2 szt.)	JM23000127
Pionowy zacisk śrubowy	JM23510009
Sprawdzian kąta prostego	JM27000328

UKOŚNICA

LS1018L 260 mm

JM230100123



- Łagodny rozruch z ogranicznikiem prądu rozruchowego oraz hamulec silnika
- Znacznik laserowy zasilany baterią, z osobnym wyłącznikiem
- Możliwość zamontowania dodatkowego uchwytu po obu stronach urządzenia w celu obróbki długiego materiału
- Przesuwny zderzak (tylko z lewej strony)
- Głowica odchylana od 0° do 45° w lewo i prawo
- Talerz obr. przestawiany w prawo o 60° i w lewo o 47°
- Miękka gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę
- Blokada umożliwiająca przenoszenie



Moc znamionowa	1430 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	4300 obr./min
Maks. zdolność cięcia	
przy 90°	91 x 310 mm
przy 45°	91 x 220 mm
Średnica tarczy	260 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Wymiary (D x S x W)	825 x 536 x 633 mm
Waga	19,9 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza tnąca	B-08981
Worek na pył	JM23100501
Pionowy zacisk śrubowy	JM23100052*
Przedłużenie podparcia 2 szt.	JM23100500
Sprawdzian kąta prostego	JM27000328
Klucz imbusowy 6	783204-6
2 x Bateria AA 1,5V	

UKOŚNICA

LS1040 / LS1040F 255 mm

153



Zdjęcie: LS1040F

- Mocna konstrukcja zapewniająca precyzyjne cięcie
- Talerz obr. przestawiany w prawo do 52° i w lewo do 45°
- Głowica odchylana bezstopniowo w lewo w zakresie 0°–45°
- Maksymalna zdolność cięcia tarczą o średnicy 260 mm przy 90° – 90,5 x 95 mm, przy 45° – 90,5 x 67 mm, przy nachyleniu 45° x 90° – 53 x 95 mm, przy 45° x 45° – 49 x 67 mm
- **LS1040F: Lampka oświetlająca obszar roboczy**



Moc znamionowa	1650 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	4600 obr./min
Maks. zdolność cięcia	
przy 90°	90,5 x 95 mm
przy 45°	90,5 x 67 mm
Średnica tarczy	255 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Wymiary (D x S x W)	530 x 476 x 532 mm
Waga	12,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza tnąca	B-08925
Worek na pył	122852-0
Pionowy zacisk śrubowy	122536-0
Przedłużenie podparcia	322312-4*
Sprawdzian kąta prostego	762001-3
Rękojeść	273444-9*
Klucz nasadowy 13	782212-4