

Ukośnice / Pilarki stołowe / Pilarki tarczowe

PILARKA STOŁOWA

MLT100 260 mm

JM23000123


- Do prac budowlanych
- Stół wykonany ze stabilnego, odlewanego pod ciśnieniem aluminium
- Mocny silnik 1500 W i elektryczny hamulec silnika
- Dwubiegowy system ślizgowy do podnoszenia i opuszczania tarczy tnącej dający najbardziej wydajne ustawienie głębokości cięcia
- Podziałka do pomiaru uciosu (z dociskiem)
- Prawo/lewostronne rozkładanie stołu
- Beznarzędziowa instalacja i demontaż osłony tarczy
- Większe możliwości cięcia: możliwość rozcinania wzdłużnego płyt warstwowych 4÷8 mm
- Stół na zamówienie (nr kat.: JM27000300)



Moc znamionowa	1500 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	4300 obr./min
Maks. zdolność cięcia	
przy 90°	93 mm
przy 45°	64 mm
Średnica tarczy	260 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Wymiary (D x S x W)	726 x 984 x 333 mm
Waga	34,1 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza tnąca 260 x 30 mm	JM27000097
Popychacz	
Przymiar do cięcia ukośnego	
Prowadnica równoległa	JM27000202
Osłona tarczy	
Adapter	
Klucze montażowe	

STOŁOWA PILARKA TARCZOWA

2704 260 mm

153


- Do prac budowlanych oraz precyzyjnych prac wykończeniowych
- Stół wykonany ze stabilnego, odlewanego pod ciśn. aluminium
- Pow. stołu obrobiona maszynowo dla wys. precyzji cięcia
- Mocny silnik 1650 W oraz elektryczny hamulec silnika
- Funkcja anty-restart
- Rowki prowadzące prowadnicę kątową w kształcie litery „T” zabezpieczają prowadnicę przed podnoszeniem
- Tylne przedłużenie stołu
- Beznarzędziowa instalacja i demontaż osłony bezpieczeństwa
- Adapter węża Ø 45 mm do podłączenia zewnętrznego urządzenia odsysającego
- Łatwa w odczycie skala z dużą podziałką i soczewką powiększającą



Moc znamionowa	1650 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	4800 obr./min
Maks. zdolność cięcia	
przy 90°	93 mm
przy 45°	64 mm
Średnica tarczy	260 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Wymiary (D x S x W)	715 x 753 x 344 mm
Waga	34,9 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza tnąca 260 x 30 mm	B-17712
Klucz imbusowy 5	JM21080292
Przymiar do cięcia ukośnego	JM27000224*
Prowadnica równoległa	122739-6
Osłona tarczy	
Adapter	
Klucze montażowe	

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

5604R 165 mm

303


- Komfortowy uchwyt dodatkowy w celu ułatwienia obsługi
- Obudowa pilarki z wbudowanym adapterem zewnętrznego urządzenia odsysającego
- Z klinem rozszczepiającym rżaz



Moc znamionowa	950 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	5000 obr./min
Maks. zdolność cięcia	
przy 90°	54 mm
przy 45°	35 mm
Średnica tarczy	165 mm
Średnica otworu tarczy	20 mm
Wymiary (długość całkowita)	320 mm
Waga	3,9 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza tnąca	B-08159
Prowadnica równoległa	164095-8
Klucz imbusowy 5	783203-8

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

HS6100 165 mm

174


- Poręczne dźwignie umożliwiają beznarzędziowe ustawienie prowadnicy oraz głębokości i kąta cięcia
- Bardzo lekka i poręczna
- Płaska obudowa silnika ułatwia wymianę tarczy
- Cięcie kątowe do 50°
- Funkcja wydmuchiwanie wiórów z linii cięcia
- Możliwość współpracy z szyną prowadzącą (z użyciem adaptera)
- Bez klina rozszczepiającego rżaz



Moc znamionowa	1100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	5500 obr./min
Maks. zdolność cięcia	
przy 90°	54,5 mm
przy 45°	39,5 mm
Średnica tarczy	165 mm
Średnica otworu tarczy	20 mm
Wymiary (długość całkowita)	297 mm
Waga	3,7 kg*

*z tarczą i dyszą

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza tnąca	B-08159
Prowadnica równoległa	164095-8
Króciec odsysający	453289-3
Klucz imbusowy 6	783204-6