

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

HS7101 190 mm

174



- Poręczne dźwignie umożliwiają beznarzędziowe ustawianie prowadnicy oraz głębokości i kąta cięcia
- Bardzo lekka i poręczna
- Płaska obudowa silnika ułatwia wymianę tarczy
- Cięcie kątowe do 50°
- Podwójna dioda LED oświetlająca linię cięcia
- Funkcja wydmuchiwanie wiórów z linii cięcia
- Możliwość współpracy z szyną prowadzącą (z użyciem adaptera)
- Bez klina rozszczepiającego rżaz
- Z hamulcem elektrycznym



Moc znamionowa	1400 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	5500 obr./min
Maks. zdolność cięcia	
przy 90°	67 mm
przy 45°	48,5 mm
Średnica tarczy	190 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Wymiary (długość całkowita)	310 mm
Waga	4,0 kg*

*z tarczą i dyszą

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza tnąca	B-08224
Prowadnica równoległa	164095-8
Króciec odsysający	453289-3
Klucz imbusowy 6	783204-6

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

5008MG 210 mm

153



- Lekka dzięki użyciu stopów magnezowych do wykonania podstawy, obudowy ostrza i osłony bezpieczeństwa
- Maks. wychylenie: 50°
- Bez klina rozszczepiającego rżaz



Moc znamionowa	1800 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	5200 obr./min
Maks. zdolność cięcia	
przy 90°	75,5 mm
przy 45°	57 mm
Średnica tarczy	210 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Wymiary (długość całk.)	332 mm
Waga	5,1 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza tnąca	D-29050
Prowadnica równoległa	164095-8
Króciec odsysający	450079-5
Klucz imbusowy 6	783204-6

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

N5900B 235 mm

153



- Zaprojektowana do wszelkich prac w miękkim i twardym drewnie
- Doskonała do cięć wzdłużnych i poprzecznych, zalecana do płyt warstwowych
- Mocna stalowa osłona i podstawa o dużej wytrzymałości
- Stalowa osłona o kącie rozwarcia 5° w pozycji wyjściowej
- Płaska obudowa silnika ułatwia wymianę tarczy
- Regulacja kąta cięcia do 50°
- Ergonomiczna konstrukcja dźwigni regulującej głęb. cięcia
- Bez klina rozszczepiającego rżaz



Moc znamionowa	2000 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	4100 obr./min
Maks. zdolność cięcia	
przy 90°	85 mm
przy 45°	60 mm
przy 50°	53 mm
Średnica tarczy	235 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Wymiary (długość całkowita)	380 mm
Waga	7,2 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza tnąca	
Prowadnica równoległa	164367-1
Króciec odsysający	193068-4
Rękojeść	152612-6
Klucz płaski 13	782016-4

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

5903R 235 mm

203



- Silnik o dużej mocy 2000 W
- Blokada przekładni ułatwiająca wymianę tarczy
- Regulacja głębokości cięcia na zasadzie nożycowej
- Mocna podstawa z odlewanego pod ciśnieniem aluminium umożliwia precyzyjną pracę
- Możliwość współpracy z szyną prowadzącą (z użyciem adaptera)
- Z klinem rozszczepiającym rżaz



Moc znamionowa	2000 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	4500 obr./min
Maks. zdolność cięcia	
przy 90°	85 mm
przy 45°	64 mm
Średnica tarczy	235 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Wymiary (długość całkowita)	400 mm
Waga	7,2 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza tnąca	B-08399
Prowadnica równoległa	165084-6
Króciec odsysający	415426-7
Klucz imbusowy 6	783204-6