

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

5103R 270 mm

203



- Bezstopniowa regulacja głęb. cięcia na zasadzie nożycowej
- Nowego rodzaju tłumik drgań skrętnych w piaście wraz z łagodnym rozruchem z elektronicznym ogranicznikiem prądu rozruchowego zapewniają długą żywotność dzięki perfekcyjnej ochronie silnika, przekładni i łożysk
- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodzący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Bezstopniowa regulacja kąta w zakresie 0°–45° poprzez podwójny mechanizm odchylenia
- Możliwość dokładnej regulacji dzięki śrubom nastawczym
- Poręczny uchwyt dodatkowy zapewniający komfort pracy
- Możliwość współpracy z szyną prowadz. (z użyciem adaptera)
- Z klinem rozszczepiającym rżaz



Moc znamionowa	2100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	3800 obr./min
Maks. zdolność cięcia	
przy 90°	100 mm
przy 45°	73 mm
Średnica tarczy	270 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Wymiary (długość całkowita)	442 mm
Waga	9,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza tnąca	B-08268
Prowadnica równoległa	165084-6
Króciec odsysający	415426-7
Klucz imbusowy 6	783204-6

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

5104S 270 mm

203



- Kompaktowa konstrukcja
- Kompatybilna z tarczami tnącymi 270 i 260 mm
- Mocna aluminiowa podstawa
- Bezstopniowa regulacja kąta do 45°
- Zmniejszona wysokość narzędzia z bardziej zwartą obudową ostrza
- Duży uchwyt ułatwia przenoszenie
- Bez klina rozszczepiającego rżaz



Moc znamionowa	2100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	3800 obr./min
Maks. zdolność cięcia	
przy 90°	100 mm
przy 45°	73 mm
Średnica tarczy	270 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Wymiary (długość całkowita)	405 mm
Waga	9,2 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza tnąca	B-08268
Prowadnica równoległa	165084-6
Króciec odsysający	450316-7*
Klucz imbusowy 6	783204-6

RĘCZNA PILARKA TARCZOWA

5143R 355 mm

203



- Bezstopniowa regulacja głębokości cięcia na zasadzie nożycowej
- Tłumik drgań skrętnych w piaście wraz z łagodnym rozruchem z elektronicznym ogranicznikiem prądu rozruchowego
- Znaczniki linii cięcia (0°, 30°, 45°, 60°) w trzech różnych pozycjach
- Bezstopniowa regulacja kąta
- Dokładne ustawienie 0° dzięki śrubom nastawczym
- Blokada wrzeczona ułatwiająca wymianę tarczy
- Z klinem rozszczepiającym rżaz



Moc znamionowa	2200 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	2700 obr./min
Maks. zdolność cięcia	
przy 90°	50 - 130 mm
przy 45°	90 mm
Średnica tarczy	355 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Wymiary (długość całkowita)	607 mm
Waga	14,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza tnąca	B-08274
Prowadnica równoległa	152498-8
Króciec odsysający	415816-4
Klucz imbusowy 6	783204-6

