

RĘCZNA PILARKA TARCZ. - ZAGŁĘBIARKA SP6000 / SP6000J 165 mm

303



- Dokładne cięcie
- Solidne i trwałe zaczepy blokujące do szyny prowadzącej
- Cięcie blisko krawędzi w odległości 18 mm
- Wyrzutnik wiórów w tył względem kierunku cięcia
- Korpus pilarki z lekkiego stopu magnezowego
- Regulacja prędkości obrotów
- Możliwość współpracy z szyną prowadzącą 1400 mm, 1900 mm i 3000 mm
- SP6000J: dostarczana w walizce systemowej MAKPAC, bez prowadnicy wzdluznej



SP6000J



Moc znamionowa	1300 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	2000 - 5800 obr./min
Maks. zdolność cięcia	
przy 90°	56 mm
przy 45°	40 mm
przy 48°	38 mm
Średnica tarczy	165 mm
Średnica otworu tarczy	20 mm
Wymiary (długość całkowita)	341 mm
Waga	4,4 kg

Dostarczone wyposażenie:

Tarcza tnąca
Klucz imbusowy 5

Nr katalog.

B-09298
783203-8



DŁUTOWNICA ŁAŃCUCHOWA

7104L

153



- Przystawny w 3 pozycjach miecz łańcucha umożliwiający wykonanie czopów o szerokości do 130 mm w jednej fazie roboczej
- Maksymalna głębokość dłutowania do 155 mm
- Komfortowe przestawianie zderzaka bocznego, aż do 308 mm grubości belki
- Nowa ochrona bezpieczeństwa odpowiadająca przepisom UE
- Przewód zasilający o długości 5 m



Moc znamionowa	1140 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	3200 obr./min
Maks. głębokość dłutowania	155 mm
Maks. szerokość czopów	130 mm
Maks. szerokość mocowania	308 mm
Wymiary (D x S x W)	341 x 225 x 250 mm
Waga	17,3 kg

Dostarczone wyposażenie:

Łańcuch frezujący 16,5 mm
Prowadnica
Olej łańcuchowy
Klucze montażowe

Nr katalog.

A-16570
133571-3*
182229-1
781204-0

DŁUTOWNICA ŁAŃCUCHOWA

KC100

203



- Do szybkiego i precyzyjnego wykonywania gniazd czopów
- Wygodne przestawienie zderzaka bocznego dzięki samocentrującemu stożkowi rozprężnemu
- Dzięki dużej stopie oporowej z odlewanej pod ciśnieniem aluminium zagwarantowany jest kąt frezowania dokładnie 90°
- Odprowadzanie wiórów na bok umożliwia swobodny widok na detal
- Przewód zasilający o długości 8 m
- Możliwość stosowania zestawu łańcuchowego 30, 40 oraz 50 mm



Moc znamionowa	2000 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	4500 obr./min
Maks. głębokość dłutowania	100 mm
Waga	17,3 kg

Dostarczone wyposażenie:

Łańcuch frezujący
Prowadnica 40 mm
Koło łańcuchowe 40 mm
Zderzak boczny kompletny*
Narzędzie montażowe

Nr katalog.

P-22084
P-22115
P-22143