

FREZARKA JEDNORĘCZNA

3709 6 mm

411



- Silnik wysokoobrotowy 30000 obr./min gwarantuje doskonale rezultaty pracy
- Bezstopniowa, precyzyjna regulacja głębokości frezowania - mechanizm zębatkowy
- Antypoślizgowa stopa prowadząca powleczone gumą
- Kompletnie łożyskowanie na łożyskach kulkowych, proste czynności serwisowe
- Przeźroczysta prosta płyta podstawy dla lepszej widoczności frezu i materiału
- Dzięki prowadnicy rolkowej możliwość zastosowania jako frezarki do krawędzi



Moc znamionowa	530 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	30000 obr./min
Uchwyt narzędziowy	Ø 6 mm
Wymiar (długość całk.)	199 mm
Waga	1,5 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tulejka zaciskowa stożkowa 6 mm	763662-2
Prowadnica równoległa	122704-5
Prowadnica konturowa	122703-7
Klucz do mocowania 10	781036-5
Klucz do mocowania 17	781037-3
Szablon śr. 10 mm	343577-5
Frez do rowków ze spieku twardego 6 mm	733239-7

FREZARKA JEDNORĘCZNA

3710 6 mm

411



- Silnik wysokoobrotowy 30000 obr./min gwarantuje doskonale rezultaty pracy
- Bezstopniowa, precyzyjna regulacja głębokości frezowania - mechanizm zębatkowy
- Antypoślizgowa stopa prowadząca powleczone gumą
- Kompletnie łożyskowanie na łożyskach kulkowych, proste czynności serwisowe
- Przeźroczysta stopa prowadząca, przestawiana o 45° w celu wykonywania faz
- Idealna do obróbki oklein meblowych



Moc znamionowa	530 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	30000 obr./min
Uchwyt narzędziowy	Ø 6 mm
Wymiar (długość całk.)	302 mm
Waga	1,6 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tulejka zaciskowa stożkowa 6 mm	763662-2
Prowadnica równoległa	122745-1
Prowadnica konturowa	122703-7
Klucz do mocowania 10	781036-5
Klucz do mocowania 17	781037-3
Szablon śr. 10 mm	343577-5
Frez do rowków ze spieku twardego 6 mm	733239-7

FREZARKO - WYCINARKA

RT0700CX2J 6 mm

411



- Moc znamionowa: 710 W
- Blokada uchwytu narzędzia, elektroniczna regulacja prędkości oraz łagodny rozruch
- Płaska górna część obudowy oraz poziome umieszczenie przewodu zapewniają stabilizację podczas wymiany narzędzia
- Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętki
- Kompatybilna z narzędziami Ø 6 oraz 8 mm
- Korpus urządzenia wykonany z aluminium
- **Wymienne przystawki dla szerokiej gamy zastosowań:** przystawka do wycinania, przystawka do frezowania w głębokości, przystawka do frezowania / wycinania pod kątem w zakresie (-30° - 45°), przystawka do frezowania przy krawędziach (opcja)



• Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC



Moc znamionowa	710 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	10000 - 30000 obr./min
Głębokość frezowania	0 - 35 mm
Głębokość wycinania	0 - 40 mm
Uchwyt narzędziowy	Ø 6 mm
Wymiar (długość całk.)	200 mm
Waga	1,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC	821552-6
Wkład do walizki MAKPAC (miękkie)	837247-1
Tulejka mocująca 6 mm	763662-2
Tulejka mocująca 8 mm	763618-5
Prowadnica równoległa	122965-7
Przystawka do wycinania	195560-6
Przystawka do frezowania kąтового	195561-4
Przystawka do frezowania w głębokości	195563-0
Szablon śr. 10 mm	343577-5
Adapter do odsysania	195559-1
Uchwyt boczny	153489-2*

FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA

RP1110CJ 8 mm

303



- Mocna frezarka o bardzo zwartej budowie i prostych elementach obsługi
- Osłona łożysk z mocnego aluminium odlewanego pod ciśnieniem
- Adapter urządzenia odsysającego zamontowany powyżej lub poniżej obudowy
- Ogranicznik głębokości ustawiany przez wciśnięcie przycisku lub osobny mechanizm dokładnej regulacji
- Wyłącznik bezpieczeństwa z blokadą do pracy ciągłej
- Powleczone gumą uchwyty prowadzące w celu pewnego chwytu i wygodnej pracy
- Pełna elektronika z regulacją prędkości obrotowej w celu dostosowania jej do obrabianego materiału



• Ogranicznik prądu rozruchowego

• Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC



Moc znamionowa	1100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	8000 - 24000 obr./min
Głębokość frezowania	0 - 57 mm
Uchwyt narzędziowy	Ø 8 mm
Wymiar (długość całk.)	260 mm
Waga	3,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC	193178-7
Tulejka zaciskowa 8 mm	122609-9
Dysza	122615-4*
Króciec odsysający	164834-6
Prowadnica równoległa	193332-3
Szablon śr. 12 mm	2 szt.
Klucz montażowy	