

FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA

RP0900 8 mm

106



- 3-stopniowa regulacja głębokości frezowania
- Łatwa do odczytu skala głębokości frezowania
- Łatwa w obsłudze dźwignia blokująca (po zwolnieniu blokady dźwignia pozostaje w zmienionej pozycji)
- Może być ustawiana w odwrotnej pozycji podczas wymiany akcesoriów lub kiedy nie jest w użyciu
- Większe łożyska kulkowe zapewniają dłuższą żywotność
- Łożyska kulkowe zabezpieczone przed kurzem
- Łatwo dostępny wyłącznik spustowy



Moc znamionowa	900 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	27000 obr./min
Głębokość frezowania	0 - 35 mm
Uchwyt narzędziowy	Ø 8 mm
Wymiar (długość całk.)	217 mm
Waga	2,7 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tulejka zaciskowa 6 mm	763636-9
Króciec odsysający	194733-8
Prowadnica równoległa	164834-6
Klucz montażowy	

FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA

RP1801FX 12 mm

203



- Mocna frezarka o stałych obrotach
- Z hamulcem elektrycznym
- Prosta wymiana frezu dzięki blokadzie wrzeciona
- Łatwa do odczytu skala głębokości frezowania
- Regulacja głębokości frezowania co 0,1 mm, blokada na 3 różnych głębokościach frezowania
- Zwiększona wytrzymałość dzięki większemu łożyskom kulkowym po stronie napędowej oraz filtrom labiryntowym i wentylatorom
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania



Moc znamionowa	1650 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	22000 obr./min
Głębokość frezowania	0 - 70 mm
Uchwyt narzędziowy	Ø 12 mm
Wymiar (długość całk.)	312 mm
Waga	6,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tulejka mocująca 6 mm	763801-4
Tulejka mocująca 8 mm	763804-8
Króciec odsysający	194934-8
Prowadnica równoległa	342428-9
Klucz montażowy SW24	781030-7

FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA

RP2301FCX 12 mm

203



- Mocna frezarka o stałych obrotach
- Z hamulcem elektrycznym
- Prosta wymiana frezu dzięki blokadzie wrzeciona
- Łatwa do odczytu skala głębokości frezowania
- Regulacja głębokości frezowania co 0,1 mm, blokada na 3 różnych głębokościach frezowania
- Zwiększona wytrzymałość dzięki większemu łożyskom kulkowym po stronie napędowej oraz filtrom labiryntowym i wentylatorom
- Podwójna dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Mocna frezarka o bardzo zwartej budowie i prostych elementach obsługi



- Pełna elektronika z regulacją prędkości obrotowej w celu dostosowania jej do obrabianego materiału



Moc znamionowa	2100 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	9000 - 22000 obr./min
Głębokość frezowania	0 - 70 mm
Uchwyt narzędziowy	Ø 12 mm
Wymiar (długość całk.)	312 mm
Waga	6,1 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tulejka mocująca 6 mm	763801-4
Tulejka mocująca 8 mm	763804-8
Króciec odsysający	194934-8
Prowadnica równoległa	342428-9
Klucz montażowy SW24	781030-7

FREZARKA DO ROWKÓW

PJ7000

459



- Frezarka do rowków do wszystkich dostępnych na rynku kołków płaskich, nadaje się również do nacinania szczelin maskowanych w ścianie i suficie
- Kompaktowa konstrukcja zapewnia większą manewrowalność
- Nadzwyczaj dokładne i łatwe ustawienie głębokości zderzaka do 40 mm poprzez listwę zębatą
- Zderzak pochylenia ustawiany bezstopniowo na każdy kąt w zakresie 0-90°
- 6-stopniowa regulacja głębokości frezowania za pomocą pokrętki nastawczego



Moc znamionowa	701 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	11000 obr./min
Średnica piły - frezu	100 mm
Maks. głębokość frezowania	20 mm
Wymiar (długość całk.)	302 mm
Waga	2,5 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	821509-7
Frez do rowków (zamontowany)	B-20644
Worek na pył	123150-5
Klucz do nakrętek czołowych 20	782401-1
Uchwyt pałkowy (zamontowany)	453218-6*
Płytki ustalające	415579-2*

* Dostarczany jako część zamienna