

SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

BO6040J

318



- Profesjonalna szlifierka o dużej wydajności usuwania materiału lub do obróbki wykończeniowej powierzchni
- 2 tryby pracy: oscylacja wymuszona i bezwładnościowa
- Regulacja prędkości obrotowej
- Papier szlifierski mocowany na rzep
- Zabieranie wymuszone zredukowane przekładnią do najcięższych zastosowań, usuwania rdzy i lakierów
- Odsysanie pyłu tylko po podłączeniu zewnętrznego urządzenia odsysającego
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC



Moc znamionowa	750 W
Prędkość obr. - ruch swobodny	1600-5800 obr./min
Prędkość obr. - zabieranie wymuszone	180-670 obr./min
Wielkość mimośrodów	5,5 mm
Średnica talerza szlifierskiego	150 mm
Wymiary (długość całkowita)	316 mm
Waga	2,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC	
Wkład do walizki systemowej MAKPAC	
Papier szlifierski	P-31952
Talerz szlifierski 150 mm	196684-1
Klucz imbusowy 5	783203-8

PILNIK TAŚMOWY

9032

411



- Ramię prowadzące odchylane do 100°
- Pełny układ elektroniczny z regulacją
- Precyzyjna regulacja taśmy przy pomocy pokrętki nastawczego
- Dźwignia mocująca dla szybkiej i łatwej wymiany taśmy ścierniej
- Rolka przednia o średnicy tylko 14 mm przy głębokości szlifowania do 110 mm
- Mocna, aluminiowa obudowa przekładni
- Możliwość przebrojenia po wymianie rolki na szerokość 6 ÷ 9 ÷ 13 mm



Moc znamionowa	500 W
Prędkość taśmy szlifierskiej	300 - 1700 m/min
Wymiary taśmy szlifierskiej	9 x 533 mm
Maks. głębokość szlifowania	110 mm
Wymiary (długość całkowita)	420 mm
Waga	1,6 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Ramię prowadz. 9 mm (zamontowane)	125158-5
Taśma szlifierska K80 (2 szt.)	P-43278
Adapter urządzenia odsysającego	122652-8

PILNIK TAŚMOWY

9031

411



- Może być stosowany wszędzie tam, gdzie należy szlifować metal, szkło, drewno, ceramikę i inne
- Prędkość taśmy regulowana bezstopniowo przez układ elektroniczny
- Bezproblemowe szlifowanie w miejscach trudno dostępnych dzięki wąskiemu wysięgnikowi i zdejmowanemu uchwytowi odchylanemu
- Długa stopa ślizgowa w celu szlifowania płaskiego
- Wyposażona w przełącznik do ciągłego trybu pracy



Moc znamionowa	550 W
Prędkość taśmy szlifierskiej	200 - 1000 m/min
Wymiary taśmy szlifierskiej	30 x 533 mm
Maks. głębokość szlifowania	380 mm
Wymiary (długość całkowita)	380 mm
Waga	2,1 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Uchwyt boczny	153489-2*
Zestaw taśm szlifierskich (kpl.)	

SZLIFIERKA TAŚMOWA

9910 / 9911

411



- Dzięki specjalnej konstrukcji możliwość dokładnego szlifowania do samej krawędzi
- Automatyczne centrowanie taśmy szlifierskiej
- Efektywne odsysanie pyłu dzięki zmodernizowanej turbinie wentylatora
- Z zaciskiem (192694-6) może być stosowana jako narzędzie stacjonarne (na zamówienie)
- Napęd taśmy może przejąć wysokie obciążenia dzięki stabilnym kołom pasowym zębatym z aluminium
- Szczególnie niski poziom hałasu
- Elektroniczna regulacja prędkości taśmy (9911)
- Bezproblemowe opróżnianie worka na pył dzięki szynie zamykającej



Moc znamionowa	650 W
Prędkość taśmy 9910	270 m/min
Prędkość taśmy 9911	75 - 270 m/min
Wymiary taśmy szlifierskiej	76 x 457 mm
Wymiary (długość całkowita)	262 mm
Waga	2,7 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Worek na pył	122548-3
Taśma szlifierska	P-37116
Płyta stalowa (zamontowana)	345503-0*