

SZLIFIERKA PROSTA

GD0600 6 mm

325



- Szlifierka przeznaczona do szlifowania materiałów żelaznych i odlewów
- Obudowa o małej średn. ułatwia trzymanie narzędzia
- Aluminiowa obudowa przekładni pokryta gumą
- Zespół napędowy bardzo dobrze zabezpieczony przed pyłem
- Zaokrąglona nakrętka tulejki zabezpiecza przed uszkodzeniem obrabianego materiału
- Otwory wentylacyjne wydychają powietrze w kierunku od operatora
- Łopatkowa dźwignia włącznika pozwala na obsługę narzędzia jedną ręką
- Niski poziom hałasu bez obciążenia – 73 dB (A)



Moc znamionowa	400 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	25000 obr./min
Tuleja zaciskowa: na wyposażeniu	O 6 mm
opcjonalnie	O 3, 6, 8 mm
Wymiary (długość całkowita)	358 mm
Waga	1,7 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tuleja samozaciskowa 6 mm	763620-8
Klucz 13 (2 szt.)	781039-9

SZLIFIERKA PROSTA

GD0602

325



- Szlifierka przeznaczona do szlifowania materiałów żelaznych i odlewów
- Obudowa o małej średnicy ułatwia trzymanie narzędzia
- Krótką głowicą oraz niewielki rozmiar zapewniają precyzyjną obróbkę
- Aluminiowa obudowa przekładni z kołnierzem o średnicy 43 mm do mocowania uchwyty boczne
- Zespół napędowy bardzo dobrze zabezpieczony przed pyłem
- Zaokrąglona nakrętka tulejki zabezpiecza przed uszkodzeniem obrabianego materiału
- Otwory wentylacyjne wydychają powietrze w kierunku od operatora
- Gumowa osłona termoizolacyjna o antypoślizgowej powierzchni zapewniającej pewny chwyt
- Niski poziom hałasu bez obciążenia – 73 dB (A)



Moc znamionowa	400 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	25000 obr./min
Tuleja zaciskowa: na wyposażeniu	O 6 mm
opcjonalnie	O 3, 6, 8 mm
Maks. wielkość końcówki	38 mm
Wymiary (długość całkowita)	264 mm
Waga	1,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	
Komplet kluczy	

SZLIFIERKA PROSTA

GD0603

325



- Szlifierka przeznaczona do szlifowania materiałów żelaznych i odlewów
- Obudowa o małej średnicy ułatwia trzymanie narzędzia
- Krótką głowicą oraz niewielki rozmiar zapewniają precyzyjną obróbkę
- Aluminiowa obudowa przekładni z kołnierzem o średnicy 43 mm do mocowania uchwyty boczne
- Zespół napędowy bardzo dobrze zabezpieczony przed pyłem
- Zaokrąglona nakrętka tulejki zabezpiecza przed uszkodzeniem obrabianego materiału
- Otwory wentylacyjne wydychają powietrze w kierunku od operatora
- Gumowa osłona termoizolacyjna o antypoślizgowej powierzchni zapewniającej pewny chwyt



Moc znamionowa	240 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	28000 obr./min
Tuleja zaciskowa: na wyposażeniu	O 6 mm
opcjonalnie	O 3, 6 mm
Wymiary (długość całkowita)	289 mm
Waga	0,97 kg

Dostarczone wyposażenie:	
Tuleja zaciskowa 6 mm	763620-8
Ściernica trzpieniowa cylindryczna	741614-3
Ściernica trzpieniowa stożkowa	741615-1
Osełka	794217-2
Klucz płaski 2 szt.	781003-0

SZLIFIERKA PROSTA

GD0800C / GD0810C

318



zdj. GD0800C



- Profesjonalna szlifierka idealna do ściernic sztywnych, ściernic podatnych, szczotek itd.
- Unikalny system tłumienia drgań skrętnych (SJS) łagodziący rozruch dla ochrony przekładni zębatej
- Mocna obudowa wrzeczona o średnicy tylko 35 mm z odlewanej pod ciśnieniem aluminium
- Szyjka mocująca Euro 43 mm do mocowania w stojaku wiertarskim
- Łożyska kulkowe silnika skutecznie zabezp. przed pyłem
- Stabilizujący układ elektroniczny
- Prędkość obrotowa regulowana pokręteł
- Z ogranicznikiem prądu rozruchowego
- GD0800C: tuleja zaciskowa 8 mm dostarczana na zamówienie
- GD0810C: tuleja zaciskowa 3 lub 8 mm dostarczane na zamówienie



Moc znamionowa	750 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	7000 - 28000 obr./min / 1800 - 7000 obr./min
Tuleja zaciskowa: na wyposażeniu	O 6 mm
opcjonalnie	O 3, 6, 8 mm
Wymiary (długość całkowita)	371 mm
Waga	1,6 kg / 1,7 kg

Dostarczone wyposażenie GD0800C:	Nr katalog.
Tuleja zaciskowa 6 mm kpl.	193012-1
Klucz szczęk. jednostronny 13	781203-2
Klucz szczęk. jednostronny 19	781206-6
Dostarczone wyposażenie GD0810C:	Nr katalog.
Tuleja zaciskowa 6 mm kpl.	193012-1
Klucz szczęk. jednostronny 13	781203-2
Klucz szczęk. jednostronny 19	781206-6

zdj. GD0800C