

Szlifierki / Szlifierko-polerki

SZLIFIERKA PROSTA

GS5000 125 mm / GS6000 150 mm

204



- Szlifierki przeznaczone do szlifowania materiałów żelaznych i do gratowania odlewów
- Szlifierka do prac polerskich oraz wykończeniowych
- **Trwała przekładnia**
- Ergonomiczna konstrukcja korpusu urządzenia
- Możliwość zamontowania paska na szyję (opcja)
- Duża dźwignia wyłącznika



Moc znamionowa	750 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	5600 obr./min
Gwint wrzeciona	M14
Średnica tarczy	125 mm / 150 mm
Maks. grubość tarczy	20 mm
Średnica otworu tarczy	20 mm
Wymiary (długość całkowita)	590 mm*
Waga	5,0 / 5,2 kg*

* z osłoną

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Ostona tarczy	123199-5*
Klucz do nakrętki kontrującej	782423-1
Klucz imbusowy 6	783204-6

SZLIFIERKO-POLERKA

GV5010

64



- Szlifierko-polerka przeznaczona do szlifowania powierzchni materiałów z drewna, tworzywa sztucznego i metalu, jak również do szlifowania powierzchni malowanych
- Idealna do polerowania i woskowania lakieru
- Podwójna izolacja
- Uchwyt boczny ustawiany w 2 pozycjach
- Papier szlifierski mocowany na śrubę



Moc znamionowa	440 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	4500 obr./min
Średnica talerza szlifierskiego	120 mm
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Wymiary (długość całkowita)	181 mm
Waga	1,2 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza szlifierska 1szt.	P-00991
Talerz polerski	743025-8
Uchwyt boczny	151966-8
Klucz imbusowy 5	783203-8

SZLIFIERKA

9237CB 180 mm

303



- Profesjonalne elektronarzędzie do obróbki powierzchni z lakieru, drewna, metalu i naturalnego kamienia
- Prędkość obr. można dokładnie regulować wyłącznikiem elektronicznym w całym zakresie regulacji od 0-3200 obr./min
- Z uchwytem zamkniętym pokrytym elastomerem
- Ostona obudowy przekładni
- Ostona przeciwpływowa mocowana za pomocą śruby (wyposażenie standardowe)
- Blokada wyłącznika do pracy ciągłej
- Szczególnie cicha dzięki zastosowaniu materiałów tłumiących hałas



Moc znamionowa	1200 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 3200 obr./min
Gwint wrzeciona	M14
Średnica talerza szlifierskiego	180 mm
Średnica kołpaka szlifierskiego	180 mm
Wymiary (D x S x W)	431 x 198 x 187 mm
Waga	3,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Uchwyt pałkowy	455293-8
Wełniany kołpak polerski, moc. na rzep	192629-7
Talerz szlifierski, moc. na rzep	743053-3*
Klucz imbusowy 6	783204-6
Rurka centrująca	262542-4

SZLIFIERKO-POLERKA

SA7000C 180 mm

204



- Lekka, kompaktowa, z nowym silnikiem o wysokiej wydajności
- Umożliwia szlifowanie lub polerowanie o dużej wydajności i małym nakładzie sił
- Zabezpieczenie przeciążeniowe, system łagodnego rozruchu, układ elektroniczny
- Utrzymanie żądanych obrotów w całym zakresie pracy
- Dająca się łatwo uchwycić obudowa przekładni wraz z osłoną z tworzywa sztucznego
- Blokada wrzeciona



Moc znamionowa	1600 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 4000 obr./min
Gwint wrzeciona	M14
Średnica talerza szlifierskiego	180 mm
Wymiary (długość całkowita)	453 mm
Waga	3,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Uchwyt boczny	152539-0
Klucz do nakrętek czołowych 35	782407-9
Talerz gumowy 180	743012-7
Pierścień nakrętki	224515-5
Ostona z tworzywa sztucznego	418529-6*