

OPALARKA

HG5012K



- Szczególnie lekkie elektronarzędzie do suszenia, rozmrażania i usuwania starego lakieru
- Nakładanie oklein krawędziowych, wykarczanie osłon termokurczliwych, usuwanie farby, usuwanie naklejek i powłok itd.
- Regulacja przepływu powietrza za pomocą 2-stopniowego przełącznika
- Termostat zabezpieczający przed przegrzaniem
- Silnik położony pod kątem prostym względem strumienia gorącego powietrza zabezpieczony jest w ten sposób przed zanieczyszczeniami
- Ergonomiczna rękojeść antypoślizgowa i wbudowana podstawa
- Wyposażona w element umożliwiający odstawienie



Moc znamionowa	1600 W
Stopień temperatury 1	350°C
Stopień temperatury 2	500°C
Maks. przepływ powietrza	350 lub 500 l/min
Maks. ciśnienie statyczne	1400 Pa
Wymiary (D x S x W)	230 x 80 x 240 mm
Waga	0,6 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	HG130442
Dysza szczelinowa szeroka	P-71423
Dysza redukcyjna do szkła	P-71417
Dysza reflektorowa	P-71445

OPALARKA

HG551VK



- Moc grzewcza regulowana w zakresie od 100°C do 550°C
- Zastosowanie takie jak HG5012K, jednakże dodatkowo do lutowania, spawania i usuwania siedłisk insektów
- Regulacja przepływu powietrza za pomocą 2-stopniowego przełącznika
- Elektroniczna regulacja temperatury
- Termostat zabezpieczający przed przegrzaniem
- Silnik położony pod kątem prostym względem strumienia gorącego powietrza zabezpieczony jest w ten sposób przed zanieczyszczeniami
- Ergonomiczna rękojeść antypoślizgowa i wbudowana podstawa
- Zwiększone ciśnienie statyczne



Moc znamionowa	1800 W
Temperatura	100°C - 550°C
Maks. przepływ powietrza	250 lub 550 l/min
Maks. ciśnienie statyczne	1500 Pa
Wymiary (D x S x W)	230 x 80 x 240 mm
Waga	0,7 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	HG118897
Dysza szczelinowa szeroka	P-71423
Dysza redukcyjna 20 mm	P-71439
Dysza reflektorowa	P-71445

OPALARKA

HG651CK



- Moc grzewcza regulowana w zakresie od 80°C do 650°C
- Optymalna kontrola temperatury strumienia powietrza na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym
- Zastosowanie takie jak HG5012K, jednakże dodatkowo do lutowania, spawania i usuwania siedłisk insektów
- Funkcja utrzymania temperatury
- 14 programów dla zdefiniowanych aplikacji i do spawania plastikami
- Termostat zabezpieczający przed przegrzaniem
- Silnik położony pod kątem prostym względem strumienia gorącego powietrza zabezpieczony jest w ten sposób przed zanieczyszczeniami
- Ergonomiczna rękojeść antypoślizgowa i wbudowana podstawa
- Uruchamiana opcja schładzania grzałki do temp. 90°C po zakończeniu pracy



Moc znamionowa	2000 W
Temperatura	80°C - 650°C
Maks. przepływ powietrza	200 - 550 l/min
Maks. ciśnienie statyczne	1500 Pa
Wymiary (D x S x W)	230 x 80 x 240 mm
Waga	0,6 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	HG118897
Dysza szczelinowa szeroka	P-71423
Dysza redukcyjna 20 mm	P-71439
Dysza reflektorowa	P-71445
Dysza do zgrzewania na zakładkę	P-71489
Waleczek dociskowy	P-71504

