

AKUM. WIERTARKA KĄTOWA

DDA341RFJ 10 mm

Li-ion Ah 1.3 3.0 4.0 440

14.4V
LITHIUM-ION


- Do pracy w trudno dostępnych miejscach
- 4-biegowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
- Nadzwyczaj mała wysokość, tylko 88 mm od wierzchołka uchwytu do górnej krawędzi przekładni
- Trwała aluminiowa obudowa przekładni
- Regulacja prędkości obrotowej
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah) i ładowarką



Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1700 obr./min
Maks. średnica wiercenia	
w stali	10 mm
w drewnie	25 mm
Wymiary (D x S x W)	326 x 79 x 97 mm
Waga z akumulatorem**	1,7 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC typ 2	821550-0
Wkład do walizki MAKPAC	
2 akumulatory BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah)	638391-5
Ładowarka DC18RC	195584-2
Szybkomocujący uchwyt wiert. 10 mm	766005-7
Uchwyt boczny	153489-2*
Kluczyk	763415-9

AKUM. WKRĘTARKA UDAROWA

BTD133RFE

Li-ion Ah 1.5 3.0

14.4V
LITHIUM-ION


- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Ulepszony włącznik i kontroler dla większej trwałości
- Świecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
- Niezależny włącznik oświetlającej diody LED, który wskazuje poziom naładowania akumulatora
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1415
- Dostarczana w walizce z 2 akumulatorami BL1430 (14,4 V/3,0 Ah) i ładowarką



Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg	0 - 1100 obr./min
2 bieg	0 - 1800 obr./min
3 bieg	0 - 2400 obr./min
Częst. ударów na biegu jał. 1 bieg	0 - 1100 /min
2 bieg	0 - 2600 /min
3 bieg	0 - 3200 /min
Maks. moment obr.	160 Nm
Śruby maszynowe	M4 - M8
Śruby standardowe	M5 - M14
Śruby o wys. wytrzymałości na rozciąganie	M5 - M12
Śruby z gwintem zwykłym	22 - 125 mm
Uchwyt narzędziowy	Ø 1/4"
Wymiary (D x S x W)	140 x 79 x 236 mm
Waga z akumulatorem**	1,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	140058-8
2 akumulatory BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah)	638391-5
Ładowarka DC18RC	195584-2
Uchwyt do mocowania na pasku	346317-0

AKUM. WKRĘTARKA UDAROWA

DTD134Z

Li-ion Ah 1.3 1.5 3.0 4.0 440

14.4V
LITHIUM-ION


- Wysoki moment obrotowy - 155 Nm
- 4 - biegowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
- Świecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Dostarczana bez walizki, akumulatora i ładowarki




Prędkość obr. na biegu jał.	0 - 2400 obr./min
Częst. ударów na biegu jał.	0 - 3200 /min
Maks. moment obr.	155 Nm
Śruby maszynowe	M4 - M8
Śruby standardowe	M5 - M14
Śruby o wys. wytrzymałości na rozciąganie	M5 - M12
Śruby z gwintem zwykłym	22 - 125 mm
Uchwyt narzędziowy	Ø 1/4"
Wymiary (D x S x W)	138 x 79 x 238 mm
Waga z akumulatorem**	1,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Końcówka wkrętakowa nr 2	


XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technologia XPT

podwyższona odporność na pył i wilgoć



Wilgoć lub woda która, dostała się do wnętrza narzędzia z powietrzem, po skropleniu się na obudowie jest usuwana kanałami na zewnątrz.



Ponadto kapiąca woda oraz pył mają ograniczony dostęp do wnętrza narzędzia.

MODELE: DTD137, DFS452, DTD146, DTD152, DTD148, DDF480, DDF481, DGA504, DUR182 itd.