

LASER KRZYŻOWO-LINIOWY

SK104Z



- Obudowa pokryta elastomerem
- Maksymalny zasięg 15 m
- 3 tryby pracy (pozioma, pionowa, pozioma i pionowa)
- Blokada manualna
- Samopoziomowanie w zakresie do 4°
- Możliwość zamocowania na statywie (gwint 1/4")



Maksymalny zasięg	do 15 m*
Zasięg pracy z detektorem	do 60 m
Zakres samoczynnego poziomowania	4° +/- 1°
Dokładność realizacji linii poziomej @ 10m	+/- 3 mm
Dokładność realizacji linii poziomej @ 3m	+/- 0,75 mm
Liczba linii lasera	2
Kierunek promienia	pionowo, poziomo
Rodzaj lasera	5,635nm, klasa II
Zasilanie	3 x AA 1,5 V
Pyłoszczelność / wodoszczelność	IP 54
Temperatura pracy	-10°C - 40°C
Wymiary (D x S x W)	111 x 117 x 72 mm
Gwint statywu	1/4"
Waga bez baterii	470 g

*w zależności od warunków oświetlenia

Dostarczone wyposażenie:

Pokrowiec z paskiem na ramię
Tarcza celownicza
Uchwyt ścienny
Bateria AA 1,5 V - 3 szt.

LASER KRZYŻOWO-PUNKTOWY

SK103PZ



- Obudowa pokryta elastomerem
- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- Tryby pracy: linie (pozioma, pionowa, pozioma i pionowa) oraz 4 punkty (góra, dół, prawo i lewo)
- Blokada manualna
- Samopoziomowanie w zakresie do 4°
- Możliwość zamocowania na statywie (gwint 1/4")



Maksymalny zasięg	do 15 m*
Zasięg pracy z detektorem	do 60 m
Zakres samoczynnego poziomowania	4° +/- 1°
Dokładność realizacji linii poziomej @ 10m	+/- 3 mm
Dokładność realizacji linii poziomej @ 3m	+/- 0,75 mm
Liczba linii lasera	2
Kierunek promienia	pionowo i poziomo, w górę, w dół, w prawo i w lewo
Rodzaj lasera	5,635nm, klasa II
Zasilanie	3 x AA 1,5 V
Pyłoszczelność / wodoszczelność	IP 54
Temperatura pracy	-10°C - 40°C
Wymiary (D x S x W)	111 x 117 x 72 mm
Gwint statywu	1/4"
Waga bez baterii	470 g

*w zależności od warunków oświetlenia

Dostarczone wyposażenie:

Pokrowiec z paskiem na ramię
Tarcza celownicza
Uchwyt ścienny
Bateria AA 1,5 V - 3 szt.

