

AKUM. NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

BTM40ZX1

Li-ion

Ah 1.3 3.0

14.4V
3.0Ah
LITHIUM-ION


- Możliwość przebrojenia narzędzia w zależności od potrzeb
- Po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia wykonywanie rowków w drewnie, przecinanie elementów ceramicznych, cięcie przy krawędziach oraz w narożnikach, szlifowanie w narożnikach oraz ciasnych miejscach, usuwanie zaprawy murarskiej oraz zdzieranie materiałów z podłogi oraz usuwanie silikonu lub kitu z ram okiennych
- Wysoka wydajność pracy - prędkość oscylacyjna do 20000 obr./min
- Elektroniczny wybór prędkości oscylacyjnej za pomocą pokrętki nastawczego
- Łagodny rozruch oraz utrzymanie stałej prędkości obr. umożliwiają dokładne przyłożenie narzędzia do obrabianego materiału
 - 12 ustawień kąta akcesoriów co 30° w zakresie 0° - 360° dla szerszego zakresu zastosowań
 - Dostarczana bez akumulatora i ładowarki



Prędkość oscylacyjna	6000 - 20000 obr./min
Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy)	1,6° (kąt całkowity 3,2°)
Wymiary (D x S x W)	307 x 80 x 104 mm
Waga z akumulatorem BL1415	1,7 kg*

*bez papieru szlifierskiego i przystawki urządzenia odsysającego

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Brzeszczot segmentowy BiM	
Pudełko na osprzęt	
do drewna i metalu 85mm	B-21325
Brzeszczot do cięcia głębokiego BiM	
do drewna i metalu 28 mm	B-21353
Stopa szlifierska DELTA	B-21537
Adapter urządzenia odsysającego	195965-0
Adapter uniwersalny	196272-4
Klucz imbusowy 5	783233-9

AKUM. NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

BTM50RFE

Li-ion

Ah 1.3 1.5 3.0

18V
3.0Ah
LITHIUM-ION


- Możliwość przebrojenia narzędzia w zależności od potrzeb
- Po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia przecinanie elementów ceramicznych, cięcie przy krawędziach oraz w narożnikach, szlifowanie w narożnikach oraz ciasnych miejscach, usuwanie zaprawy murarskiej, zdzieranie materiałów z podłogi oraz usuwanie silikonu lub kitu z ram okiennych
- Wysoka wydajność pracy - prędkość oscylacyjna do 20000 obr./min
- Elektron. wybór prędk. oscylacyjnej za pomocą pokrętki nastawczego
- Łagodny rozruch oraz utrzymanie stałej prędkości obrotowej umożliwiają dokładne przyłożenie narzędzia do obrabianego materiału
- 12 ustawień kąta akcesoriów co 30° w zakresie 0° - 360° dla szerszego zakresu zastosowań
- Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem



- Kompatybilne z akumulatorami Li-Ion 18 V wyposażonymi w zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
- Dostarczane w walizce z 2 akumulatorami BL1830 (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką



Prędkość oscylacyjna	6000 - 20000 obr./min
Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy)	1,6° (kąt całkowity 3,2°)
Wymiary (D x S x W)	324 x 80 x 122 mm
Waga z akumulatorem BL1830	2,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	141562-0
2 Akumulatory BL1830 (18 V / 3,0 Ah)	
Ładowarka DC18RC	195584-2
Klucz imbusowy 5	783233-9

AKUM. NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

DTM50Z

Li-ion

Ah 1.3 1.5 3.0 4.0 5.0

18V
LITHIUM-ION


- Możliwość przebrojenia narzędzia w zależności od potrzeb
- Po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia przecinanie elementów ceramicznych, cięcie przy krawędziach oraz w narożnikach, szlifowanie w narożnikach oraz ciasnych miejscach, usuwanie zaprawy murarskiej, zdzieranie materiałów z podłogi oraz usuwanie silikonu lub kitu z ram okiennych
- Wysoka wydajność pracy - prędkość oscylacyjna do 20000 obr./min
- Elektron. wybór prędk. oscylacyjnej za pomocą pokrętki nastawczego
- Łagodny rozruch oraz utrzymanie stałej prędkości obr. umożliwiają dokładne przyłożenie narzędzia do obrabianego materiału
- 12 ustawień kąta akcesoriów co 30° w zakresie 0° - 360° dla szerszego zakresu zastosowań
- Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem



- Kompatybilne z akumulatorami Li-Ion 18,8 V wyposażonymi w zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
- Dostarczane bez akumulatorów i ładowarki



Prędkość oscylacyjna	6000 - 20000 obr./min
Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy)	1,6° (kąt całkowity 3,2°)
Wymiary (D x S x W)	324 x 80 x 122 mm
Waga z akumulatorem BL1830	2,0 kg

*tylko DTM50Z

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Klucz imbusowy 5	783233-9

AKUM. NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

DTM50ZX1

Li-ion

Ah 1.3 1.5 3.0 4.0 5.0

18V
LITHIUM-ION


- Możliwość przebrojenia narzędzia w zależności od potrzeb
- Po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia przecinanie elementów ceramicznych, cięcie przy krawędziach oraz w narożnikach, szlifowanie w narożnikach oraz ciasnych miejscach, usuwanie zaprawy murarskiej, zdzieranie materiałów z podłogi oraz usuwanie silikonu lub kitu z ram okiennych
- Wysoka wydajność pracy - prędk. oscylacyjna do 20000 obr./min
- Elektron. wybór prędk. oscylacyjnej za pomocą pokrętki nastawczego
- Łagodny rozruch oraz utrzymanie stałej prędkości obrotowej umożliwiają dokładne przyłożenie narzędzia do obrabianego materiału
- 12 ustawień kąta akcesoriów co 30° w zakresie 0° - 360° dla szerszego zakresu zastosowań
- Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Dostarczane bez akumulatorów i ładowarki



Prędkość oscylacyjna	6000 - 20000 obr./min
Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy)	1,6° (kąt całkowity 3,2°)
Wymiary (D x S x W)	324 x 80 x 122 mm
Waga z akumulatorem BL1830	2,0 kg

*tylko DTM50ZX1

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Pudełko na osprzęt	
Brzeszczot segmentowy BiM	
do drewna i metalu 85 mm	B-21325
Brzeszczot do cięcia głębokiego BiM	
do drewna i metalu 28 mm	B-21353
Stopa szlifierska DELTA	B-21537
Adapter urządzenia odsysającego	195965-0
Adapter uniwersalny	196272-4
Klucz imbusowy 5	783233-9