

# Narzędzia wielofunkcyjne

## AKUM. NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

### DTM50RFJX1

Li-ion Ah 1.3 1.5 3.0 4.0 5.0

18V  
LITHIUM-ION



- Możliwość przebrojenia narzędzia w zależności od potrzeb
- Po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia przecinanie elementów ceramicznych, cięcie przy krawędziach oraz w narożnikach, szlifowanie w narożnikach oraz ciasnych miejscach, usuwanie zaprawy murarskiej, zdzieranie materiałów z podłogi oraz usuwanie silikonu lub kitu z ram okiennych
- Wysoka wydajność pracy - prędkość oscylacyjna do 20000 obr./min
- Elektron. wybór prędk. oscylacyjnej za pomocą pokrętła nastawczego
- Łagodny rozruch oraz utrzymanie stałej prędkości obrotowej umożliwiają dokładne przyłożenie narzędzia do obrabianego materiału
- 12 ustawień kąta akcesoriów co 30° w zakresie 0° - 360° dla szerszego zakresu zastosowań
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Kompatybilne z akumulatorami Li-Ion 18 V wyposażonymi w zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem



• Dostarczane w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1830 (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką



|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Prędkość oscylacyjna                 | 6000 - 20000 obr./min |
| Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy) | 1,6°(kąt całk. 3,2°)  |
| Wymiary (D x S x W)                  | 324 x 80 x 122 mm     |
| Waga z akumulatorem BL1830           | 2,0 kg                |

#### Dostarczone wyposażenie: Nr katalog.

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Walizka systemowa MAKPAC typ 1                              |          |
| Wkład do walizki systemowej MAKPAC                          |          |
| 2 akumulatory BL1830 (18 V / 3,0 Ah)                        |          |
| Ładowarka DC18RC                                            | 195584-2 |
| Klucz imbusowy 5                                            | 783233-9 |
| Brzeszczot segmentowy BiM do drewna i metalu 85 mm          | B-21325  |
| Brzeszczot do cięcia węgelnego BiM do drewna i metalu 28 mm | B-21353  |
| Stopa szlifierska DELTA                                     | B-21537  |
| Adapter urządzenia odsysającego                             | 195965-0 |
| Adapter uniwersalny                                         | 196272-4 |

## AKUM. NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

### DTM51Z

Li-ion Ah 1.3 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0

NOWOŚĆ

18V  
LITHIUM-ION



- Możliwość przebrojenia narzędzia w zależności od potrzeb
- **Beznarzędziowa wymiana osprzętu**
- Po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia przecinanie elementów ceramicznych, cięcie przy krawędziach oraz w narożnikach, szlifowanie w narożnikach oraz ciasnych miejscach, usuwanie zaprawy murarskiej, zdzieranie materiałów z podłogi oraz usuwanie silikonu lub kitu z ram okiennych
- Wysoka wydajność pracy - prędkość oscylacyjna do 20000 obr./min
- Elektron. wybór prędk. oscylacyjnej za pomocą pokrętła nastawczego
- Łagodny rozruch oraz utrzymanie stałej prędkości obr. umożliwiają dokładne przyłożenie narzędzia do obrabianego materiału
- 12 ustawień kąta akcesoriów co 30° w zakresie 0° - 360° dla szerszego zakresu zastosowań
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem



- Kompatybilne z akumulatorami Li-Ion 18,8 V wyposażonymi w zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
- Dostarczane bez akumulatorów i ładowarki



|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Prędkość oscylacyjna                 | 6000 - 20000 obr./min |
| Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy) | 1,6°(kąt całk. 3,2°)  |
| Wymiary (D x S x W)                  | 324 x 80 x 122 mm     |
| Waga z akumulatorem BL1830           | 2,0 kg                |

## AKUM. NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

### DTM51ZX1

Li-ion Ah 1.3 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0

NOWOŚĆ

18V  
LITHIUM-ION



- Możliwość przebrojenia narzędzia w zależności od potrzeb
- **Beznarzędziowa wymiana osprzętu**
- Po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia przecinanie elementów ceramicznych, cięcie przy krawędziach oraz w narożnikach, szlifowanie w narożnikach oraz ciasnych miejscach, usuwanie zaprawy murarskiej, zdzieranie materiałów z podłogi oraz usuwanie silikonu lub kitu z ram okiennych
- Wysoka wydajność pracy - prędk. oscylacyjna do 20000 obr./min
- Elektron. wybór prędk. oscylacyjnej za pomocą pokrętła nastawczego
- Łagodny rozruch oraz utrzymanie stałej prędkości obrotowej umożliwiają dokładne przyłożenie narzędzia do obrabianego materiału
- 12 ustawień kąta akcesoriów co 30° w zakresie 0° - 360° dla szerszego zakresu zastosowań
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem



- Dostarczane bez akumulatorów i ładowarki



|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Prędkość oscylacyjna                 | 6000 - 20000 obr./min |
| Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy) | 1,6°(kąt całk. 3,2°)  |
| Wymiary (D x S x W)                  | 324 x 80 x 122 mm     |
| Waga z akumulatorem BL1830           | 2,0 kg                |

#### Dostarczone wyposażenie: Nr katalog.

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Brzeszczot segmentowy BiM do drewna i metalu 85 mm          | B-21325  |
| Brzeszczot do cięcia węgelnego BiM do drewna i metalu 28 mm | B-21353  |
| Stopa szlifierska DELTA                                     | B-21537  |
| Adapter urządzenia odsysającego                             | 195965-0 |
| Adapter uniwersalny                                         | 196272-4 |

## AKUM. NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

### DTM51RMJX1

Li-ion Ah 1.3 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0

NOWOŚĆ

18V  
LITHIUM-ION



- Możliwość przebrojenia narzędzia w zależności od potrzeb
- **Beznarzędziowa wymiana osprzętu**
- Po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria umożliwia przecinanie elementów ceramicznych, cięcie przy krawędziach oraz w narożnikach, szlifowanie w narożnikach oraz ciasnych miejscach, usuwanie zaprawy murarskiej, zdzieranie materiałów z podłogi oraz usuwanie silikonu lub kitu z ram okiennych
- Wysoka wydajność pracy - prędkość oscylacyjna do 20000 obr./min
- Elektron. wybór prędk. oscylacyjnej za pomocą pokrętła nastawczego
- Łagodny rozruch oraz utrzymanie stałej prędkości obrotowej umożliwiają dokładne przyłożenie narzędzia do obrabianego materiału
- 12 ustawień kąta akcesoriów co 30° w zakresie 0° - 360° dla szerszego zakresu zastosowań
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem



- Kompatybilne z akumulatorami Li-Ion 18 V wyposażonymi w zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
- Dostarczane w walizce systemowej MAKPAC z dwoma akumulatorami BL1840 (18V / 4,0 Ah) i ładowarką



|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Prędkość oscylacyjna                 | 6000 - 20000 obr./min |
| Kąt zakresu oscylacji (lewy / prawy) | 1,6°(kąt całk. 3,2°)  |
| Wymiary (D x S x W)                  | 324 x 80 x 122 mm     |
| Waga z akumulatorem BL1830           | 2,0 kg                |

#### Dostarczone wyposażenie: Nr katalog.

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Walizka systemowa MAKPAC typ 1                              |          |
| Wkład do walizki systemowej MAKPAC                          |          |
| 2 akumulatory BL1840 (18 V / 4,0 Ah)                        |          |
| Ładowarka DC18RC                                            | 195584-2 |
| Klucz imbusowy 5                                            | 783233-9 |
| Brzeszczot segmentowy BiM do drewna i metalu 85 mm          | B-21325  |
| Brzeszczot do cięcia węgelnego BiM do drewna i metalu 28 mm | B-21353  |
| Stopa szlifierska DELTA                                     | B-21537  |
| Adapter urządzenia odsysającego                             | 195965-0 |
| Adapter uniwersalny                                         | 196272-4 |