

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA Z ZESTAWEM AKCESORIÓW

14.4V
LITHIUM-ION



DDF343SHEX 10 mm

- 2-biegowa profesjonalna wiertarko-wkrętarka
- Mechaniczna 2-biegowa przekładnia planetarna o dużej sile wiercenia
- Układ elektroniczny umożliwiający delikatne wiercenie i wkręcanie
- Dostarczana w walizce z 2 akumulatorami BL1415 (14,4 V / 1,3 Ah) z chipem i ładowarką oraz zestawem akcesoriów (bity, wiertła, uchwyt magnetyczny, nasadki, wkrętak, miarka, nóż)



Li-ion Ah 1.3 1.5 3.0 4.0

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg	0 - 400 obr./min
2 bieg	0 - 1300 obr./min
Zakres mocowania	0,8 - 10 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	10 mm
w drewnie	25 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy	20 / 36 Nm
Wymiary (D x S x W)	192 x 79 x 243 mm
Waga z akumulatorem BL1415	1,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	194686-1
2 akumulatory BL1415 (14,4 V / 1,3 Ah)	638586-0
Ładowarka DC18SD	194533-6
Szybkomocujący uchwyt wiert. 10 mm	766002-3
Końcówka wkrętakowa nr 2	784636-0

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

14.4V
LITHIUM-ION



DDF446RFJ 13 mm

- 2-biegowa wiertarko-wkrętarka
- 4-biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
- 16 - stopniowa regulacja momentu obr. + wiercenie
- Podzespoły przekładni wykonane z metalu
- Zwiększona wydajność pracy na jednym naładowaniu akumulatora
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1415
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah) i ładowarką



Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg	0 - 400 obr./min
2 bieg	0 - 1500 obr./min
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
w drewnie	38 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy	30 / 44 Nm
Wymiary (D x S x W)	192 x 79 x 251 mm
Waga z akumulatorem**	1,7 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC typ 2	821550-0
Wkład do walizki MAKPAC	837916-4
2 akumulatory BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah)	638391-5
Ładowarka DC18RC	195584-2
Szybkomocujący uchwyt wiert. 13 mm	763175-3
Uchwyt do mocowania na pasku	346317-0
Końcówka wkrętakowa nr 2	784637-8

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

14.4V
LITHIUM-ION



DDF448RFJ 13 mm

- 2-biegowa wiertarko-wkrętarka
- 4-bieg. silnik prądu stałego o zwiększonym momencie obr.
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Zredukowana długość całkowita narzędzia dzięki przeprojektowaniu mechanizmu zmiany trybu pracy
- Większa żywotność dzięki zwiększeniu liczby przekładni planetarnych
- Aluminiowa obudowa przekładni
- Podzespoły przekładni wykonane z metalu
- 3 - stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1415
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z opóźnionym wygaszaniem



Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah) i ładowarką



Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg	0 - 350 obr./min
2 bieg	0 - 1800 obr./min
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
w drewnie	65 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy	43 / 77 Nm
Wymiary (D x S x W)	225 x 79 x 259 mm
Waga z akumulatorem**	2,2 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC typ 2	821550-0
Wkład do walizki MAKPAC	837916-4
2 akumulatory BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah)	638391-5
Ładowarka DC18RC	195584-2
Uchwyt boczny	126130-0
Szybkomocujący uchwyt wiert. 13 mm	766015-4
Uchwyt do mocowania na pasku	346317-0
Końcówka wkrętakowa nr 2	784637-8

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAR.

14.4V
LITHIUM-ION



DHP446RFJ 13 mm

- 2 - biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa
- 4 - biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
- Podzespoły przekładni wykonane z metalu
- Zwiększona wydajność pracy na jednym naładowaniu akumulatora
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1415
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah) i ładowarką



Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg	0 - 400 obr./min
2 bieg	0 - 1500 obr./min
Częst. udarów na biegu jał. 1 bieg	0 - 6000 /min
2 bieg	0 - 25500 /min
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
w drewnie / w betonie	38 / 13 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy	30 / 44 Nm
Wymiary (długość cał.)	206 mm
Waga z akumulatorem**	1,7 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC typ 2	821550-0
Wkład do walizki MAKPAC	837916-4
2 akumulatory BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah)	638391-5
Ładowarka DC18RC	195584-2
Uchwyt do mocowania na pasku	346317-0
Szybkomocujący uchwyt wiert. 13 mm	763175-3
Końcówka wkrętakowa nr 2	784637-8