

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAR. DHP448RFJ 13 mm
14.4V
LITHIUM-ION
 3.0Ah

XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

- 2 - biegowa wiertarko- wkrętarka udarowa
- 4 - biegunowy silnik prądu stałego o zwiększonym momencie obr.
- **Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć**
- Zredukowana długość całkowita narzędzia dzięki przeprojektowaniu mechanizmu zmiany trybu pracy
- Większa żywotność dzięki zwiększeniu liczby przekładni planetarnych
- Aluminiowa obudowa przekładni
- Podzespoły przekładni wykonane z metalu
- 3 - stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1415
- 2 diody LED oświetlające obszar roboczy z opóźnionym wygaszaniem
- **Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah) i ładowarką**


Li-ion Ah **1.5** **3.0** **4.0**

440

Prędkość obr. na biegu jał.	1 bieg	0 - 350 obr./min
	2 bieg	0 - 1800 obr./min
Częst. ударов на biegu jał.	1 bieg	0 - 5200 /min
	2 bieg	0 - 27000 /min
Zakres mocowania		1,5 - 13 mm
Maks. średnica wiercenia w stali		13 mm
w drewnie / w betonie		65 / 14 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy		43 / 77 Nm
Wymiary (D x S x W)		225 x 79 x 259 mm
Waga z akumulatorem**		2,2 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC typ 2	821550-0
Wkład do walizki MAKPAC	837916-4
2 akumulatory BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah)	638391-5
Ładowarka DC18RC	195584-2
Szybkocomujący uchwyt wiert. 13 mm	766015-4
Uchwyt boczny	126131-8
Ogranicznik głębokości	122576-8
Uchwyt do mocowania na pasku	346317-0
Końcówka wkrętakowa nr 2	


AKUM. KLUCZ UDAROWY DTW152RFE
14.4V
LITHIUM-ION
 3.0Ah


- Lekki i kompaktowy z silnikiem 4-biegunowym
- Świeący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy działająca przy wyłączonym silniku z funkcją opóźnionego wygaszania
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1415
- Dostarczany w walizce z 2 akumulatorami BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah) i ładowarką


Li-ion Ah **1.5** **3.0** **4.0**

440

Prędkość obr. na biegu jał.	0 - 2400 obr./min
Częst. ударов на biegu jałowym	0 - 3200 /min
Maks. moment obr.	200 Nm
Śruby standardowe	M12 - M16
Śruby o wys. wytrzymał. na rozciąganie	M8 - M12
Uchwyt narzędziowy	■ 1/2"
Wymiary (D x S x W)	158 x 79 x 234 mm
Waga z akumulatorem**	1,5 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	141205-4
2 akumulatory BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah)	638391-5
Ładowarka DC18RC	195584-2

AKUM. NOŻYCE SKOKOWE BJN160Z
14.4V
LITHIUM-ION
 3.0Ah


- Do cięcia prostego blachy falistej i trapezowej
- Wygodny w obsłudze wyłącznik z funkcją blokady
- Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt narzędzia
- Dioda LED wskazująca poziom naładowania akumulatora
- Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Ergonomicznie wyprofilowana rękojeść
- Łatwa wymiana stempla i matrycy
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1415
- Dostarczane bez walizki, akumulatora i ładowarki


Li-ion Ah **3.0**

430

Częst. skoków na biegu jał.	1900 /min
Promień cięcia zewn. / wewn.	45 - 50 mm
Maks. zdolność cięcia:	
stal o wytrzymał. na rozciąganie	
do 400 N/ mm ²	1,6 mm
do 600 N/ mm ²	1,2 mm
aluminium o wytrzymał. na rozciąganie	
do 200 N/ mm ²	2,5 mm
Wymiary (D x S x W)	313 x 78 x 174 mm
Waga z akumulatorem**	2,1 kg***

*** ze stemplem oraz matrycą

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Stempel (wbudowany)	A-83951
Matryca (wbudowana)	A-15051
Uchwyt matrycy (wbudowany)	322701-3*
Klucz SW 32	781028-4
Klucz imbusowy 2,5	783102-4