

4-SUW. SPALINOWA OKRZESYWARKA
Z WYSIĘGNIKIEM

EY2650H25H

MM4



- Okrzesywarka, która z poziomu ziemi pozwala na pielęgnację drzew
- Regulowana długość wysięgnika (ok.) 2720~3920 mm
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Pompka zasysająca paliwo
- Długość prowadnicy 30 cm



Pojemność skokowa	25,4 cm ³
Moc silnika	0,77 kW (1,05 KM)
Długość prowadnicy	30 cm
Zdolność cięcia	25,5 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,3 mm
Zbiornik oleju do łańcucha	0,12 l
Zbiornik paliwa	0,6 l
Paliwo	E95
Wymiary (D x S x W)	2720 - 3920 x 223 x 240 mm
Waga	7,2 kg*

* pusty zbiornik paliwa, z prowadnicą, bez łańcucha tnącego

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Łańcuch tnący	196142-7
Prowadnica	165695-7
Ostona zespołu tnącego	452093-7
Pas barkowy	125516-5
Okulary ochronne	195246-2
Zestaw kluczy	

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

DCS230T 250 mm



- Najlepsza pilarka specjalistyczna w ofercie
- Przeznaczona do prac na wysokości oraz prac pielęgnacyjnych
- Łatwy rozruch
- Automatyczny półgaz znacznie ułatwia rozruch zimnego silnika
- Automatyczne wyłączanie ssania po uruchomieniu pilarki
- Zapłon elektroniczny
- Układ tłumiący drgania
- Hamulec łańcucha
- Możliwość zastosowania prowadnicy carwingowej 1/4" o numerze kat. 168407-7 oraz łańcucha o numerze kat. 194098-8. Nr katalogowy zębaki z bębnum sprzęgłowym 165393-3



Pojemność skokowa	22,2 cm ³
Moc silnika	0,74 kW (1,0 KM)
Długość prowadnicy	25 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,3 mm
Zbiornik oleju do łańcucha	0,19 l
Zbiornik paliwa	0,2 l
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)	E95 / 1:50
Waga	2,5 kg*

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Łańcuch tnący	196205-9
Prowadnica	168408-5
Ostona zespołu tnącego	418845-6
Klucz uniwersalny	782023-7
Pilnik do ostrzenia łańcucha	
Wkrętak PH2	
Wkrętak do regulacji gaźnika	

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

EA3110T 300 mm



- Idealna pilarka dla arborystów o mocy 1,4 KM
- Spełnia nowe przepisy odnośnie emisji spalin
- Doskonałe wyważenie i ergonomiczny kształt
- Łatwy rozruch
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
- Nowe umiejscowienie pompki zasysającej paliwo
- Napinacz łańcucha umiejscowiony przy prowadnicy



Pojemność skokowa	30 cm ³
Moc silnika	1,04 kW (1,4 KM)
Długość prowadnicy	30 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,3 mm
Zbiornik oleju do łańcucha	0,18 l
Zbiornik paliwa	0,24 l
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)	E95 / 1:25
Waga	3,2 kg*

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Łańcuch tnący	958492646
Prowadnica	MR00288412
Ostona zespołu tnącego	419559-0
Klucz uniwersalny	
Pilnik do ostrzenia łańcucha	
Wkrętak PH2	
Wkrętak do regulacji gaźnika	

