



Technologia SLR

Zmodyfikowany układ wydechowy gwarantujący całkowite dopalanie mieszanki w cylindrze.



Technologia zapłonu MPI

Ułatwia ponowny rozruch. Podczas pierwszego obrotu silnika w czasie rozruchu (ponownego uruchomienia) napięcie zgromadzone za pomocą zintegrowanego kondensatora zapewnia mocną iskrę potrzebną do szybkiego startu.

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

EA3200S35A 350 mm


- Doskonała pilarka do prac wokół domu i w ogrodzie oraz do cięcia drewna o niewielkiej średnicy
- **Katalizator - montowany w układ wydechowy powoduje dopalanie szkodliwych związków chroniąc środowisko i użytkownika pilarki**
- **Technologia zapłonu MPI ułatwia ponowny rozruch**
- Przełącznik wielofunkcyjny (opcja półgaz/ssanie oraz start/stop)
- Pompka zasysająca paliwo ułatwia rozruch
- Metalowa, regulowana pompa oleju
- Łatwy rozruch oraz boczny napinacz łańcucha
- Beznarzędziowa wymiana filtra powietrza
- Bezobsługowy zapłon elektroniczny zapewnia łatwy rozruch i bezawaryjną pracę



- Znaczniki umożliwiają precyzyjne cięcie na wymiar
- Sprzęgło trójdzielne
- Efektywny system tłumienia drgań
- Hamulec łańcucha tnącego SafetyMatic



Pojemność skokowa	32 cm ³
Moc silnika	1,35 kW (1,85 KM)
Długość prowadnicy	35 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,1 mm
Zbiornik oleju do łańcucha	0,28 l
Zbiornik paliwa	0,40 l
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)	E95 / 1:50
Waga	4,1 kg*

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Łańcuch tnący	958291652
Prowadnica	165246-6
Ośłona zespołu tnącego	419559-0
Klucz uniwersalny	783012-5
Wkrętak do regulacji gaźnika	782026-1
Ostroga zębata zamontowana	346301-5*

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

EA3500S35B 350 mm


- Pilarka do prac wokół domu i w ogrodzie
- **Katalizator - montowany w układ wydechowy powoduje dopalanie szkodliwych związków chroniąc środowisko i użytkownika pilarki**
- **Technologia zapłonu MPI ułatwia ponowny rozruch**
- Przełącznik wielofunkcyjny (opcja półgaz/ssanie oraz start/stop)
- Pompka zasysająca paliwo ułatwia rozruch
- Metalowa, regulowana pompa oleju
- Łatwy rozruch oraz boczny napinacz łańcucha
- Beznarzędziowa wymiana filtra powietrza
- Bezobsługowy zapłon elektroniczny zapewnia łatwy rozruch i bezawaryjną pracę



- Znaczniki umożliwiają precyzyjne cięcie na wymiar
- Sprzęgło trójdzielne
- Efektywny system tłumienia drgań
- Hamulec łańcucha tnącego SafetyMatic



Pojemność skokowa	35 cm ³
Moc silnika	1,7 kW (2,3 KM)
Długość prowadnicy	35 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,3 mm
Zbiornik oleju do łańcucha	0,29 l
Zbiornik paliwa	0,40 l
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)	E95 / 1:50
Waga	4,4 kg*

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Łańcuch tnący	958492652
Prowadnica	958035661
Ośłona zespołu tnącego	952010630
Klucz uniwersalny	941713161
Wkrętak do regulacji gaźnika	944340001
Ostroga zębata (zamontowana)	195250010*

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

EA4300F38C 380 mm


- Doskonała pilarka kompaktowa do prac wokół domu i w ogrodzie
- **Katalizator - montowany w układ wydechowy powoduje dopalanie szkodliwych związków chroniąc środowisko i użytkownika pilarki**
- **Technologia zapłonu MPI ułatwia ponowny rozruch**
- Pilarka kompaktowa łącząca technologie wykorzystywane w pilarkach farmerskich oraz profesjonalnych z łatwością obsługi i lekkością pilarek hobby
- Przełącznik wielofunkcyjny (opcja półgaz/ssanie oraz start/stop)
- Przegroda w komorze zasilania optymalizująca działanie silnika w warunkach atmosferycznych lato/zima
- Pompka zasysająca paliwo ułatwia rozruch
- Boczny napinacz łańcucha oraz beznarzędziowa wymiana filtra powietrza
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Bezobsługowy zapłon elektroniczny zapewnia łatwy rozruch i bezawaryjną pracę
- Szybki wyłącznik wygaszania silnika oraz sprzęgło trójdzielne
- Efektywny system tłumienia drgań
- Hamulec łańcucha tnącego SafetyMatic



Pojemność skokowa	42,4 cm ³
Moc silnika	2,2 kW (3,0 KM)
Długość prowadnicy	38 cm
Podziałka łańcucha	0,325"
Szerokość rowka	1,3 mm
Zbiornik oleju do łańcucha	0,28 l
Zbiornik paliwa	0,48 l
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)	E95 / 1:50
Waga	4,9 kg*

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Łańcuch tnący	958484664
Prowadnica	444038141
Ośłona zespołu tnącego	952020650
Klucz (torks)	940827000
Klucz uniwersalny	941713161
Wkrętak do regulacji gaźnika	944340001
Ostroga zębata (zamontowana)	195250010*

* Dostarczany jako część zamienna