

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

EA5000P38D 380 mm


- Pilarka profesjonalna stworzona do prac w rolnictwie, branży komunalnej oraz leśnictwie
- Katalizator - montowany w układ wydechowy powoduje dopalanie szkodliwych związków chroniąc środowisko i użytkownika pilarki
- Technologia zapłonu MPI ułatwia ponowny rozruch
- Przełącznik wielofunkcyjny (opcja półgaz/ssanie oraz start/stop)
- Udoskonalone chłodzenie cylindra
- Beznarzędziowa obsługa filtra powietrza
- Silnik z dużą dynamiką przyspieszania
- Efektywny system tłumienia drgań
- Regulowana pompa oleju
 - Zoptymalizowany wyrzut wiórow
 - Ergonomiczny kształt i łatwość obsługi



Pojemność skokowa	50 cm ³
Moc silnika	2,8 kW (3,8 KM)
Długość prowadnicy	38 cm
Podziałka łańcucha	0,325"
Szerokość rowka	1,5 mm
Zbiornik oleju do łańcucha	0,27 l
Zbiornik paliwa	0,47 l
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)	E95 / 1:50
Waga	5,4 kg*

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Łańcuch tnący	958086664
Prowadnica	445038631
Ośłona zespołu tnącego	952020650
Klucz (torks)	940827000
Klucz uniwersalny	958501633
Wkrętak do regulacji gaźnika	944340001
Ostroga zębata (zamontowana)	181250011*
Zapasyowy filtr powietrza (nylon)	181173090*

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

EA6100P45E 450 mm


- Pilarka profesjonalna stworzona do prac w leśnictwie, branży komunalnej oraz rolnictwie
- Technologia SAS - w trakcie przedmuchiwania powietrze bez paliwa zostaje umieszczane między świeżą porcją mieszanki a wydalnymi spalinami w skrzyni korbowej silnika co redukuje straty paliwa w procesie przedmuchiwania cylindra
- Technologia zapłonu MPI ułatwia ponowny rozruch
- Przełącznik wielofunkcyjny (opcja półgaz/ssanie oraz start/stop)
- Zużycie paliwa obniżone o 20% oraz niska emisja spalin dzięki zastosowaniu Technologii SAS
- Efektywny system tłumienia drgań (3 stalowe sprężyny zamontowane po bokach, redukujące wibracje do bezwzględniego minimum czynią pracę mniej uciążliwą)
- Wstępny filtr wlotowy powietrza zapewnia skuteczną filtrację
- System filtracji o przedłużonej żywotności, łatwa wymiana oraz czyszczenie
- Boczny napinacz łańcucha
- Precyzyjna regulacja pompy oleju śrubą nastawczą



Pojemność skokowa	61 cm ³
Moc silnika	3,4 kW (4,6 KM)
Długość prowadnicy	45 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,5 mm
Zbiornik oleju do łańcucha	0,48 l
Zbiornik paliwa	0,80 l
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)	E95 / 1:50
Waga	6,0 kg*

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Łańcuch tnący	528099668
Prowadnica	958045651
Ośłona zespołu tnącego	952020650
Klucz (torks)	940827000
Klucz uniwersalny	958501633
Wkrętak do regulacji gaźnika	944340001
Ostroga zębata (zamontowana)	130250010*

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

DCS6401-45 450 mm


- Pilarka dla profesjonalistów - 4,8 KM
- Precyzyjna regulacja pompy oleju śrubą nastawczą
- Zintegrowany hamulec łańcucha z kołem łańcuchowym umieszczonym na zewnątrz
- Boczny napinacz łańcucha wyklucza błędny montaż osłony koła łańcuchowego
- Sprężyny stalowe jako nadzwyczaj żywotne tłumiki drgań
- Wyposażona w dekompresor Happy Start
- Inna długość tnąca 38 - 50 cm



Pojemność skokowa	64 cm ³
Moc silnika	3,5 kW (4,8 KM)
Długość prowadnicy	45 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,5 mm
Zbiornik oleju do łańcucha	0,42 l
Zbiornik paliwa	0,75 l
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)	E95 / 1:50
Waga	6,3 kg*

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Łańcuch tnący	528099668
Prowadnica	445045655
Ośłona zespołu tnącego	952020650
Klucz (torks)	940827000
Klucz uniwersalny	958501633
Wkrętak do regulacji gaźnika	944340001
Ostroga zębata (zamontowana)	957250060*



* Dostarczany jako część zamienna