

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

EA7300P50E 500 mm



- Profesjonalna pilarka do najcięższych prac
- Zużycie paliwa obniżone do 15% oraz niska emisja spalin dzięki zastosowaniu **Technologii SLR**
- Wyposażona w dekompresor Happy Start
- Przełącznik wielofunkcyjny (opcja półgaz/ssanie oraz start/stop)
- Beznarzędziowa konserwacja filtra
- Efektywny system tłumienia drgań
- Precyzyjna regulacja pompy oleju śrubą nastawczą
- Hamulec łańcucha tnącego
- Boczny napinacz łańcucha
- Optymalny wyrzut wiórów, by uniknąć zakleszczeń



Pojemność skokowa	72,6 cm³
Moc silnika	4,1 kW (5,6 KM)
Długość prowadnicy	50 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,5 mm
Zbiornik oleju do łańcucha	0,42 l
Zbiornik paliwa	0,75 l
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)	E95 / 1:50
Waga	6,6 kg*

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Łańcuch tnący	528099672
Prowadnica	445050655
Oslona zespołu tnącego	952020650
Klucz (torks)	940827000
Klucz uniwersalny	958501633
Wkrętak do regulacji gaźnika	944340001
Ostroga zębata (zamontowana)	038250021*
Zapasyowy filtr powietrza (nylon)	038173011*

PROWADNICA POWERMATCH

Prowadnica stworzona dla pilarek profesjonalnych
EA7900P60E-PM Happy Start

- Super trwała, wykonana ze stali chromowo-molibdenowej z rowkiem prowadzącym niwelującym tarcie podczas pracy łańcucha
- Zwiększenie trwałości korpusu prowadnicy dzięki wydłużonej końcówce
- Specjalna konstrukcja końcówki gwiazdkowej wydłuża okres eksploatacji końcówki prowadnicy od 150 do 300%
- Innowacyjna konstrukcja smarowania zabezpiecza otwory smarownicze przed zatkanie, poprawia smarowanie łańcucha oraz zabezpiecza przed zbędnym wyciekaniem oleju

nr kat.: 445060555 oraz 445045555

SPALINOWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA

EA7900P60E-PM 600 mm



- Profesjonalna pilarka do najcięższych prac
- Zużycie paliwa obniżone do 15% oraz niska emisja spalin dzięki zastosowaniu **Technologii SLR**
- Wyposażona w dekompresor Happy Start
- Przełącznik wielofunkcyjny (opcja półgaz/ssanie oraz start/stop)
- Beznarzędziowa konserwacja filtra
- Efektywny system tłumienia drgań (3 stalowe sprężyny zamontowane po bokach, redukujące wibracje do bezwzględniego minimum czynią pracę mniej uciążliwą)
- Precyzyjna regulacja pompy oleju śrubą nastawczą
- Hamulec łańcucha tnącego
- Boczny napinacz łańcucha
- Optymalny wyrzut wiórów, by uniknąć zakleszczeń



Pojemność skokowa	78,5 cm³
Moc silnika	4,3 kW (5,9 KM)
Długość prowadnicy	60 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Szerokość rowka	1,5 mm
Zbiornik oleju do łańcucha	0,42 l
Zbiornik paliwa	0,75 l
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)	E95 / 1:50
Waga	6,6 kg*

* pusty zbiornik paliwa, bez łańcucha tnącego i prowadnicy

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Łańcuch tnący	528099684
Prowadnica POWERMATCH	445060555
Oslona zespołu tnącego	952020660
Klucz (torks)	940827000
Klucz uniwersalny	958501633
Wkrętak do regulacji gaźnika	944340001
Ostroga zębata (zamontowana)	038250021*
Zapasyowy filtr powietrza (nylon)	038173011*

ROZDRABNIARKA DO GAŁĘZI

UD2500



- Nowoczesna, smukła konstrukcja oraz mocny silnik do rozdrabniania gałęzi o średnicy do 45 mm
- Duże koła z gumowym bieżnikiem dla łatwego transportu
- Łatwy w użyciu panel sterowania z automatycznym systemem antyblokującym oraz włącznikiem przód/tył
- Uchwyty z obu stron umożliwiają pewny chwyt zarówno w trakcie pracy jak i podczas transportu
- Łatwa kontrola zapelnienia zbiornika dzięki wycięciom w górnej części obudowy
- Rozdrabnianie za pomocą freza palcowego



Moc znamionowa	2500 W
Maks. średnica gałęzi	45 mm
Prędkość obrotowa	40 obr./min
Pojemność zbiornika	67 l
Waga	27,6 kg