

2-SUWOWA KOSA SPALINOWA

EM2600U



- Mniejsze zużycie paliwa - niższe koszty eksploatacji
- Lekka i cicha kosa spalinowa przeznaczona do ścinania trawy, chwastów, krzewów i innych zarośli
- Silnik 2-suwowy z katalizatorem o bardzo niskiej emisji spalin
- Uchwyt wielofunkcyjny typu kierownica
- System łatwego rozruchu - easy start
- Wyjątkowo trwałe mechanizmy głowicy
- Możliwość pracy z głowicą żyłkową lub tarczą tnącą



Pojemność skokowa	25,7 cm ³
Moc silnika	0,83 kW (1,13 KM)
Gwint wrzeciona	M8 x 1,25LH
Pojemność zbiornika	0,6 l
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)	E95 / 1:50
Wymiary (D x S x W)	1770 x 610 x 410 mm
Waga	5 kg*
Standardowe narzędzie tnące	4-zębna tarcza tnąca
	2-żyłk. głowica tnąca

* bez osłony i elementu tnącego

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Głowica żyłkowa	
4-zębna tarcza tnąca	
Pas barkowy	DA00000456
Oslona uniwersalna	
Klucz montażowy	DA00000457

2-SUWOWA KOSA SPALINOWA

EM3400U



- Lekka i kompaktowa - zapewnia większy komfort pracy
- Wysoka moc 1,6 KM
- Uchwyt wielofunkcyjny typu kierownica
- Typ gaźnika: membranowy
- Poduszka w talii dla zwiększenia komfortu przy długim, nieprzerwanym użytkowaniu kosi



Pojemność skokowa	34 cm ³
Moc silnika	1,15 kW (1,6 KM)
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25LH
Pojemność zbiornika	0,75 l
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)	E95 / 1:50
Wymiary (D x S x W)	1800 x 600 x 435 mm
Waga	6,4 kg
Standardowe narzędzie tnące	2-żyłk. głowica tnąca
	4-zębna tarcza tnąca

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
2-żyłkowa głowica tnąca	
Oslona uniwersalna	
Pas barkowy	125802-4
Klucz imbusowy	783223-2
Klucz montażowy	782235-2
Poduszka amortyzująca	168613-4

2-SUWOWA PODKASZARKA SPALINOWA

ER2600L



- Lekka i cicha kosa spalinowa przeznaczona do ścinania trawy i miękkich zarośli przy użyciu żyłki
- Silnik 2-suwowy z katalizatorem o bardzo niskiej emisji spalin
- Mniejsze zużycie paliwa - niższe koszty eksploatacji
- System łatwego rozruchu - easy start
- Możliwość pracy tylko z głowicą żyłkową
- Uchwyt typu pętla
- Wał wygięty



Pojemność skokowa	25,7 cm ³
Moc silnika	0,83 kW (1,13 KM)
Gwint wrzeciona	M8 x 1,25LH
Pojemność zbiornika	0,6 l
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)	E95 / 1:50
Wymiary (D x S x W)	1645 x 220 x 510 mm
Waga	4,3 kg*
Standardowe narzędzie tnące	2-żyłk. głowica tnąca

* bez paliwa, z osłoną i elementem tnącym

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Głowica żyłkowa	DA00000655
Rękojeść typu pętla	
Oslona narzędzia tnącego	
Klucz montażowy	
Klucz imbusowy 5	

