

4-SUWOWE SPALINOWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU

EN4950H



- Spalinowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku doskonale do przycinania wyższych lub niższych żywopłotów z poziomu ziemi
- Przyjazny dla środowiska, multipozycyjny, cichy i wysokowydajny silnik 4-suwowy
- Niska emisja spalin oraz koszty eksploatacji
- Kompaktowa oraz lekka głowica ostrza do żywopłotu zapewnia większy komfort użytkowania, kontrolę oraz większą manewrowalność
- Ostrza tnące w powłoce niklowej przecinają gałęzie o maks. średnicy 7 mm (świeże przyrosty roczne)
- Obracana o 180° głowica dla łatwego transportu i przechowywania
- Możliwość ustawienia listwy tnącej w 13 pozycjach co 11,25°
- Możliwość regulacji kąta w górę do 45° i w dół do 90°



- Wbudowane sprzęgło zabezpiecza przed niezamierzonymi ruchami ostrza gdy głowica złożona jest pod kątem 180°
- Ergonomiczny uchwyt typu pętla



Pojemność skokowa	25,4 cm ³
Moc silnika	0,77 kW (1,1 KM)
Zbiornik paliwa	0,6 l
Paliwo	E95
Maks. długość cięcia	49 cm
Zakres regulacji kąta	135°
Wymiary (D x S x W)	2520 x 242 x 241 mm
Waga	6,9 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Zespół tnący kpl.	126293-2
Oslona zespołu tnącego	454279-9
Uchwyt typu pętla	195626-2
Pas barkowy	125516-5
Klucz kombi	782233-6
Klucz imbusowy	783223-2
Butelka na olej	242072-1

4-SUWOWE SPALINOWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU

EN4951SH



NOWOŚĆ

- Spalinowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku doskonale do przycinania wyższych lub niższych żywopłotów z poziomu ziemi
- Krótszy wał nożyc**
- Przyjazny dla środowiska, multipozycyjny, cichy i wysokowydajny silnik 4-suwowy
- Niska emisja spalin oraz koszty eksploatacji
- Kompaktowa oraz lekka głowica ostrza do żywopłotu zapewnia większy komfort użytkowania, kontrolę oraz większą manewrowalność
- Ostrza tnące w powłoce niklowej przecinają gałęzie o maks. średnicy 7 mm (świeże przyrosty roczne)
- Obracana o 180° głowica dla łatwego transportu i przechowywania
- Możliwość ustawienia listwy tnącej w 13 pozycjach co 11,25°
- Możliwość regulacji kąta w górę do 45° i w dół do 90°
- Wbudowane sprzęgło zabezpiecza przed niezamierzonymi ruchami ostrza gdy głowica złożona jest pod kątem 180°
- Ergonomiczny uchwyt typu pętla



Pojemność skokowa	25,4 cm ³
Moc silnika	0,77 kW (1,1 KM)
Zbiornik paliwa	0,6 l
Paliwo	E95
Maks. długość cięcia	49 cm
Zakres regulacji kąta	135°
Wymiary (D x S x W)	2050 x 221 x 241 mm
Waga	6,6 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Zespół tnący kpl.	126293-2
Oslona zespołu tnącego	454279-9
Uchwyt typu pętla	195626-2
Pas barkowy	125516-5
Klucz kombi	782233-6
Klucz imbusowy	783223-2
Butelka na olej	242072-1

SPALINOWA SPRAŻYNOWA ŻYWOPŁOTU

BB8600W



- Mocny i wydajny silnik 2-suwowy
- Pompka zasysająca paliwo
- Powłoka ostrza nożyc o srebrnym połysku pokryta warstwą chromonikieliny
- System antywibracyjny
- Wydmuch spalin w kierunku od operatora dla komfortu, bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia użytkownika
- Rękojeść pokryta elastomerem



Moc silnika	0,68 kW (0,92 KM)
Prędk. obr. na biegu jałowym	3000 obr./min
Pojemność skokowa	22 cm ³
Częstotliwość skoków	4270 /min
Zbiornik paliwa	0,4 l
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50)	E95 / 1:50
Maks. długość cięcia	48,3 cm
Typ ostrza	dwustronne
Długość ostrza	50 cm
Wymiary (D x S x W)	1014 x 262 x 216 mm
Waga	4,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Ostrze tnące	725169-6
Oslona noża	452328-6

WIERTNICA SPALINOWA

BBA520



- Do wiercenia w gruntach przeznaczonych do palowania, zalesiania, sadzenia drzew owocowych itp.
- Silnik 2-suwowy
- Typ gaźnika: membranowy
- System zapłonu: elektroniczny
- Sterowanie obrotów dźwignią gazu
- Sprzęgło zabierakowe odśrodkowe
- Na wyposażeniu brak świdra

Pojemność skokowa	51,7 cm ³
Moc silnika	1,9 kW (2,6 KM)
Maks. średnica świdra	250 mm
Pojemność zbiornika	0,9 l
Paliwo / mieszanka (olej Makita HP50):	E95 / 1:20
olej syntetyczny	E95 / 1:50
olej mineralny lub półsyntetyk	E95 / 1:20
Wymiary (D x S x W)	430 x 700 x 430 mm
Waga	10,5 kg