

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

HW132



- Do użytku wokół domu
- Mimośrodowa pompa trzytłokowa z bezszczotkowym silnikiem indukcyjnym
- System Total Stop umożliwia automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie
- Kółka transportowe z gumowym bieżnikiem
- Wąż ze zbrojeniem stalowym nawijany na bęben
- Akcesoria do szybkiego montażu
- Zbiornik na detergent o pojemności 0,9 l
- Wymienny filtr wlotowy wody
- Wbudowany uchwyt na akcesoria
- Wbudowany system zasysania detergentu



Moc znamionowa	2100 W
Maks. ciśnienie	140 bar
Maks. przepływ wody	420 l/h
Maks. temperatura na dopływie	50°C
Wymiary (D x S x W)	380 x 320 x 820 mm
Waga	18,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Rękojeść pistoletowa ze spustem	3640920
Lanca z dysząROTOPOWER	41171
Lanca z dyszą regulacyjną	3640930
Wąż wysokociśnieniowy (8 m)	3640960
Szczotka ze złączką	3640950
Dysza spieniąca	3640670
Złączka węża z filtrem wody	3082130
Bęben na wąż (wbudowany)	tak
Złączka węża	3082661
Uchwyt na akcesoria	3640370*
Zbiornik na detergent (wbudowany)	3640380

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

HW131



- Do użytku profesjonalnego lub przemysłowego
- Pompa trzytłokowa z tłokami z pokryciem ceramicznym
- Bezobsługowy, solidny silnik asynchroniczny - bezszczotkowy
- Pobór środka myjącego na wolnym wypływie na dyszę regulowanej (przełączenie przód-tył)
- Lanca z dysząROTOPOWER
- Wąż ciśnieniowy może w czasie pracy pozostawać na bębnie
- Na wyposażeniu uchwyt na akcesoria
- Wbudowany system zasysania detergentu
- Praca w poziomie



Moc znamionowa	2300 W
Maks. ciśnienie	130 bar
Maks. przepływ wody	500 l/h
Maks. temperatura na dopływie	60°C
Wymiary (D x S x W)	380 x 390 x 880 mm
Waga	33,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Rękojeść pistoletowa ze spustem	40728
Lanca z dysząROTOPOWER	40730
Lanca z dyszą regulacyjną	40729
Wąż wysokociśnieniowy (15 m)	40809
Szczotka ze złączką	3640950
Złączka węża z filtrem wody	3082130
Bęben na wąż (wbudowany)	tak
Złączka węża	40725
Uchwyt na akcesoria	tak
Zbiornik na detergent (wbudowany)	tak

MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA

HW151



- Do użytku profesjonalnego lub przemysłowego
- Pompa trzytłokowa z tłokami z pokryciem ceramicznym
- Bezszczotkowy silnik indukcyjny
- System Total Stop umożliwia automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie
- Zawór regulujący ciśnienie
- Manometr typu glicerynowego
- Kółka transportowe z gumowym bieżnikiem
- Wąż ze zbrojeniem stalowym nawijany na bęben
- Wymienny filtr wlotowy wody
- Wbudowany system zasysania detergentu
- Dwa niezależne zbiorniki na detergent



Moc znamionowa	2500 W
Maks. ciśnienie	150 bar
Maks. przepływ wody	500 l/h
Maks. temperatura na dopływie	50°C
Wymiary (D x S x W)	370 x 360 x 880 mm
Waga	26,9 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Rękojeść pistoletowa ze spustem	41154
Lanca z dysząROTOPOWER	40167
Lanca z dyszą regulacyjną	40551
Wąż wysokociśnieniowy (10 m)	3083550*
Złączka węża z filtrem wody	3082130
Bęben na wąż (wbudowany)	42581
Złączka węża	40086
Uchwyt na akcesoria	3580050*
Zbiornik na detergent (wbudowany)	2180130* (x2)

