

AKUM. MŁOTOWIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA DHR243RMJ 24 mm



- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z uderem i kucie
- Na wyposażeniu szybkowymięny uchwyt cylindryczny
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Współpraca z systemem odsysania pyłu DX02 (wyp. opcjonalne)
- Przesuwny uchwyt ułatwia wymianę narzędzia
- 40 - pozycyjne przestawianie dłuta
- Wyłącznik elektroniczny umożliwia rozpoczęcie pracy w ściśle określonym punkcie
- Unikalna konstrukcja gumowych połączeń - zmniejsza poziom wibracji docierających do akumulatora
- Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815
- Kompaktowa budowa oraz dobre wyważenie zapewniają większą kontrolę i możliwość manewru



- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1840 (18 V / 4,0 Ah) i ładowarką



Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0

Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 950 obr./min
Częst. uderów na biegu jał.	0 - 4700 /min
Energia uderu	2,0 J
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
w drewnie / w betonie	27 / 24 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-PLUS
Wymiary (długość całkow.)	353 mm
Waga z akumulatorem**	3,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC typ 3	821551-8
Wkład do walizki MAKPAC	837641-7
2 akumulatory BL1840 (18 V / 4,0 Ah)	
Ładowarka DC18RC	195584-2
Szybkowymięny uchwyt typu SDS-PLUS (zamontowany)	194080-7
Szybkowymięny uchwyt cylindryczny	194079-2
Ogranicznik głębokości	324219-0*

CLEAN

System odsysania pyłu

DX02

System odsysania pyłu został opracowany w celu efektywnego odsysania pyłu. System jest uruchamiany samoczynnie po uruchomieniu urządzenia.

filtr
HEPA

Filtr HEPA

Filtr HEPA o wysokiej wydajności pochłaniania cząstek pyłu różnej wielkości ze skutecznością do 99,75 %.



Lekki

Całkowita waga maszyny + systemu odsysania pyłu
DHR243 + DX02; 4,8 kg



Pojemnik na pył

Łatwy dostęp do filtra dzięki specjalnemu przyciskowi otwierającemu pojemnik z filtrem na pył

AKUM. MŁOTOWIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA DHR241Z 20 mm



- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z uderem i kucie
- Ślizgowy uchwyt pozwala na szybką wymianę narzędzia typu SDS-PLUS
- Beznarzędziowe 40-pozycyjne przestawianie dłuta
- Zderzak chroni dźwignię trybu pracy oraz obudowę przekładni
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815
- Ogranicznik głębokości
- Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki



Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0

Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1100 obr./min
Częst. uderów na biegu jał.	0 - 4000 /min
Energia uderu	2,0 J
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
w drewnie / w betonie	26 / 20 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-PLUS
Wymiary (długość całkow.)	417 mm
Waga z akumulatorem**	3,5 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Ogranicznik głębokości	324219-0*
Uchwyt boczny	158057-6