

Narzędzia akumulatorowe / Li-Ion 18 V

AKUM. WKRĘTARKA UDAROWA

DTD129RMJ

Li-ion Ah 1.3 1.5 3.0 4.0 5.0

18V
4.0Ah
LITHIUM-IONBL
MOTOR

- 2 - biegowa wiertarko – wkrętarka udarowa
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Całkowicie nowy design
- Zwiększona wydajność pracy na jednym naładowaniu akumulatora
- Podzespoły przekładni wykonane z metalu
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z dwoma akumulatorami BL1840 (18 V / 4,0 Ah) oraz ładowarką



Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2500 obr./min
Częst. uderzeń na biegu jałowym	0 - 3200 /min
Maks. moment obrotowy	160 Nm
Śruby standardowe	M5 - M14
Śruby maszynowe	M4 - M8
Śruby o wys. wytrzyma. na rozciąganie	M5 - M12
Gwint zwykły	22 - 125 mm
Uchwyt narzędziowy	Ø 1/4"
Wymiary (długość całk.)	147 mm
Waga z akumulatorem*	1,5 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC typ 2	821550-0
Wkład do walizki MAKPAC	837670-0
2 akumulatory BL1840 (18 V / 4,0 Ah)	
Ładowarka DC18RC	195584-2
Uchwyt do mocowania na pasku	346317-0

AKUM. WKRĘTARKA UDAROWA

DTD146Z / DTD146RFJ / DTD146RF3J


Li-ion Ah 1.3 1.5 3.0 4.0 5.0

440

NOWOŚĆ
DTD146RF3J18V
4.0Ah
LITHIUM-IONXPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

zdj. DTD146Z

- Wysoki moment obrotowy - 160 Nm
- 4 - biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Świecący w ciemności fluoroscyencyjny pierścień obudowy
- 3 - stopn. wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- DTD146Z: dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki
- DTD146RFJ: dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1830 (18 V / 3,0 Ah) oraz ładowarką
- DTD146RF3J: dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 3 akumulatorami BL1830 (18 V / 3,0 Ah) oraz ładowarką



Dostarczone wyposażenie DTD146RFJ:	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC typ 2	821550-0
Wkład do walizki MAKPAC	837670-0
2 akumulatory BL1830 (18 V / 3,0 Ah)	
Ładowarka DC18RC	195584-2
Uchwyt do mocowania na pasku	346449-3

Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2300 obr./min
Częst. uderzeń na biegu jałowym	0 - 3200 /min
Maks. moment obrotowy	160 Nm
Śruby standardowe	M5 - M14
Śruby maszynowe	M4 - M8
Śruby o wys. wytrzyma. na rozciąganie	M5 - M12
Gwint zwykły	22 - 125 mm
Uchwyt narzędziowy	Ø 1/4"
Wymiary (długość całk.)	138 mm
Waga z akumulatorem**	1,5 kg

Dostarczone wyposażenie DTD146Z:	Nr katalog.
Uchwyt do mocowania na pasku	346449-3

Dostarczone wyposażenie DTD146RF3J:	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC typ 2	821550-0
Wkład do walizki MAKPAC	837670-0
3 akumulatory BL1830 (18 V / 3,0 Ah)	
Ładowarka DC18RC	195584-2
Uchwyt do mocowania na pasku	346449-3

AKUM. WKRĘTARKA UDAROWA

DTD152RMJ

Li-ion Ah 1.3 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0

440

NOWOŚĆ

18V
4.0Ah
LITHIUM-IONXPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

- Wysoki moment obrotowy - 165 Nm
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1840 (18 V / 4,0 Ah) oraz ładowarką



Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2900 obr./min
Częst. uderzeń na biegu jałowym	0 - 3500 /min
Maks. moment obrotowy	165 Nm
Śruby standardowe	M5 - M16
Śruby maszynowe	M4 - M8
Śruby o wys. wytrzyma. na rozciąganie	M5 - M12
Gwint zwykły	22 - 125 mm
Uchwyt narzędziowy	Ø 1/4"
Wymiary (długość całk.)	137 mm
Waga z akumulatorem**	1,5 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC typ 2	821550-0
Wkład do walizki MAKPAC	837670-0
2 akumulatory BL1840 (18 V / 4,0 Ah)	
Ładowarka DC18RC	195584-2
Uchwyt do mocowania na pasku	346317-0



* Dostarczany jako część zamienna

** jeżeli nie podano inaczej, waga podana z akumulatorem BL1830