

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

DDF480Z / DDF480RME 13 mm

Li-ion Ah 1.3 1.5 3.0 4.0 5.0

18V
LITHIUM-ION

zdj. DDF480Z

XPT
BL
MOTOR

- 2 - biegowa wiertarko – wkrętarka
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- Kompaktowe rozmiary - długość całkowita tylko 185 mm
- Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
- DDF480Z: dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki
- DDF480RME: dostarczana w walizce z 2 akumulatorami BL1840 (18 V / 4,0 Ah) i ładowarką



DDF480RME

Prędkość obr. na biegu jał.	1 bieg	0 – 400 obr./min
	2 bieg	0 – 1550 obr./min
Maks. średnica wiercenia w stali		13 mm
	w drewnie	38 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy		36 / 54 Nm
Zakres mocowania		1,5 - 13 mm
Wymiary (długość całk.)		185 mm
Waga z akumulatorem BL1815		1,7 kg

Dostarczone wyposażenie DDF480Z:	Nr katalog.
Uchwyt do mocowania na pasku	346317-0
Szybkomocujący uchwyt wiert. 13 mm	196311-0
Końcówka wkrętakowa nr 2	784637-8

Dostarczone wyposażenie DDF480RME:	Nr katalog.
Walizka	158597-4
2 akumulatory BL1840	
Ładowarka DC18RC	195584-2
Uchwyt do mocowania na pasku	346317-0
Szybkomocujący uchwyt wiert. 13 mm	196311-0
Końcówka wkrętakowa nr 2	784637-8

AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA

DDF481Z / DDF481RME 13 mm

Li-ion Ah 1.3 1.5 3.0 4.0 5.0

18V
LITHIUM-ION

zdj. DDF481Z

XPT
BL
MOTOR

- 2 - biegowa wiertarko – wkrętarka
- Praca na jednym naładowaniu akumulatora zwiększona o 20%
- 21 - stopniowa regulacja momentu obr. + funkcja wiercenia
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Kompaktowe rozmiary - całkowita długość 205 mm
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- Elementy przekładni wykonane z metalu dla zwiększonej żywotności
- Kontrola prędkości obrotowej spustem włącznika
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- DDF481Z: dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki
- DDF481RME: dostarczana w walizce z 2 akumulatorami BL1840 (18 V / 4,0 Ah) i ładowarką



DDF481RME

Prędkość obr. na biegu jał.	1 bieg	0 – 550 obr./min
	2 bieg	0 – 2100 obr./min
Maks. średnica wiercenia w stali		13 mm
	w drewnie	76 mm
Maks. moment obr. miękki / twardy		60 / 115 Nm
Zakres mocowania		1,5 - 13 mm
Wymiary (długość całk.)		205 mm
Waga z akumulatorem BL1815		2,6 kg

Dostarczone wyposażenie DDF481Z:	Nr katalog.
Uchwyt do mocowania na pasku	346317-0
Uchwyt na końcówki wkrętakowe	452947-8
Końcówka wkrętakowa (2 szt.)	784637-8

Dostarczone wyposażenie DDF481RME:	Nr katalog.
Walizka	821524-1
2 akumulatory BL1840	
Ładowarka DC18RC	195584-2
Uchwyt do mocowania na pasku	346317-0
Uchwyt na końcówki wkrętakowe	452947-8
Końcówka wkrętakowa (2 szt.)	784637-8

MOCNIEJSZE

Maks. moment obrotowy - 125 Nm

Wydajny silnik bezszczotkowy BLDC zapewnia większą moc oraz wydajność.
Wydajność zwiększona o 45% w porównaniu z poprzednim modelem.

Nowo zaprojektowany
duży silnik bezszczotkowy

Test porównawczy:
Wkręcanie wkrętu samowiercącego 2-9/16" przez belkę SPF o grubości 38 mm.

DHP481, DDF481
(niska prędkość, akumulator 4,0 Ah)

145

Porównywalny model
(niska prędkość, akumulator 3,0 Ah)

100

BARDZIEJ KOMPAKTOWE

Długość całkowita
tylko 205 mm zwiększa
zakres manewrowalności

20 mm krótsza
niż porównywalny model

Porównywalny model

225 mm

205 mm

DŁUŻSZY
CZAS PRACY

Zwiększona wydajność na jednym
cyklu ładowania akumulatora uzyskana
na skutek braku tarcia generowanego
przez szczotki węglowe.

Warunki testu:
Wiercenie w cegle na głębokość 30 mm wiertłem
o średnicy 8 mm

DHP481
(niska prędkość, akumulator 4,0 Ah)

200

Porównywalny model
(niska prędkość, akumulator 3,0 Ah)

100

