

AKUM. NOŻYCE SKOKOWE DO BLACHY

DJN161Z

Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0 430



- Do cięcia prostego blachy falistej i trapezowej
- Wygodny w obsłudze wyłącznik z funkcją blokady
- Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt narzędzia
- Dioda LED wskazująca poziom naładowania akumulatora
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815
- Łatwa wymiana stempla i matrycy
- Dostarczane bez walizki, akumulatorów i ładowarki



Częst. skoków na biegu jałowym	1900 /min
Promień cięcia: zewn./ wewn.	50 / 45 mm
Maks. zdolność cięcia:	
stal o wytrzymałości na rozciąganie:	
do 400 N/ mm ²	1,6 mm
do 600 N/ mm ²	1,2 mm
aluminium o wytrzymałości na rozciąganie:	
do 200 N/ mm ²	2,5 mm
Wymiary (długość całk.)	313 mm
Waga z akumulatorem**	2,2 kg*
* ze stemplem oraz matrycą	

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Stempel (wbudowany)	A-83951
Matryca (wbudowana)	A-15051
Uchwyt matrycy (wbudowany)	322701-3*
Klucz SW 32	781028-4
Klucz imbusowy 2,5	783208-8

AKUM. NOŻYCE SKOKOWE DO BLACHY

BJN161RFJ

Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0 430



- Do cięcia prostego blachy falistej i trapezowej
- Wygodny w obsłudze wyłącznik z funkcją blokady
- Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt narzędzia
- Dioda LED wskazująca poziom naładowania akumulatora
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815
- Łatwa wymiana stempla i matrycy
- **Dostarczane w walizce systemowej MAKPAC** z 2 akumulatorami BL1830 (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką



Częst. skoków na biegu jałowym	1900 /min
Promień cięcia: zewn./ wewn.	50 / 45 mm
Maks. zdolność cięcia:	
stal o wytrzymałości na rozciąganie:	
do 400 N/ mm ²	1,6 mm
do 600 N/ mm ²	1,2 mm
aluminium o wytrzymałości na rozciąganie:	
do 200 N/ mm ²	2,5 mm
Wymiary (długość całk.)	313 mm
Waga z akumulatorem**	2,2 kg*
* ze stemplem oraz matrycą	

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC	
Wkład do walizki systemowej MAKPAC	
2 akumulatory BL1830 (18 V / 3,0 Ah)	194337-6/195584-2
Ładowarka DC18RA lub DC18RC	
Stempel (wbudowany)	A-83951
Matryca (wbudowana)	A-15051
Uchwyt matrycy (wbudowany)	322701-3*
Klucz SW 32	781028-4
Klucz imbusowy 2,5	783208-8

AKUM. SZLIFIERKA KĄTOWA

DGA452Z / DGA452RMJ 115 mm

Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0 430



- Lekka i poręczna szlifierka kątowa do tarcz o średnicy 115 mm
- Funkcja anty-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Zabezpieczenie przeciążeniowe (sygnalizowanie miganiem kontrolki)
- Wąska obudowa silnika pozwala na wygodny i bezpieczny chwyt szlifierki
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815
- **DGA452Z:** Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki
- **DGA452RMJ:** Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami i ładowarką



Prędkość obr. na biegu jałowym	11000 obr./min
Średnica tarczy	115 mm
Wymiary (długość całk.)	317 mm
Waga z akumulatorem**	2,3 kg

Dostarczone wyposażenie (DGA452Z):	Nr katalog.
Uchwyt boczny	153489-2*
Flansa dociskowa	224415-9*
Nakrętka kontrująca	224554-5*
Klucz do nakrętki kontrującej	782423-1
Tarcza do szlifowania zgrubnego	

Dostarczone wyposażenie (DGA452RMJ):	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC typ 3	821551-8
Wkład do walizki systemowej MAKPAC	837632-8
2 akumulatory BL1840 (18 V / 4,0 Ah)	
Ładowarka DC18RC	195584-2
Uchwyt boczny	153489-2*
Flansa dociskowa	224415-9*
Nakrętka kontrująca	224554-5*
Klucz do nakrętki kontrującej	782423-1
Tarcza do szlifowania zgrubnego	



* Dostarczany jako część zamienna

** jeżeli nie podano inaczej, waga podana z akumulatorem BL1830