

AKUMULATOROWY STRUG DO DREWNA

BKP180RFJ / DKP180Z 82 mm

Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0* 5.0*

441



zdj. DKP180Z

- Idealny do załamywania krawędzi i strugania powierzchni
- Przy zastosowaniu noży obracanych ze stali twardego można obrabiać drewno klejone, płyty wiórowe oraz materiały plastyczne
- Do obróbki drewna miękkiego można stosować także noże ze stali szybko tnącej
- Sztynna aluminiowa, odlewana ciśnieniowo pokrywa przekładni
- Gałka do precyzyjnego ustawiania głębokości strugania co 0,1 mm (regulacja z ogranicznikami typu "klik")
- Stopka zabezpieczająca obrabiany materiał przed zarysowaniem
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815
- **DKP480Z:** Dostarczany bez walizki, akumulatorów i ładowarki
- **BKP180RFJ:** Dostarczany w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1830 (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką



* tylko DKP180Z

Prędkość obr. na biegu jałowym	14000 obr./min
Szerokość strugania	82 mm
Głębokość strugania	0 - 2 mm
Głębokość wręgu	9 mm
Wymiary (długość całkow.)	333 mm
Waga z akumulatorem**	3,4 kg

Dostarczone wyposażenie BKP180RFJ:	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC typ 3	821551-8
Wkład do walizki systemowej MAKPAC	837808-7
2 akumulatory BL1830 (18 V / 3,0 Ah)	
Ładowarka DC18RA lub DC18RC	194337-6/195584-2
Noże dwustronne (mini) (zamontowane)	
Sprawdzian nastawczy noży	123062-2
Prowadnica równoległa	165581-2
Dostarczone wyposażenie DKP180Z:	Nr katalog.
Noże dwustronne (mini) (zamontowane)	
Sprawdzian nastawczy noży	123062-2
Prowadnica równoległa	165581-2

AKUMULATOROWA UKOŚNICA 190 mm

DLS714Z 82 mm

Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0

441



- Zasilana 2 akumulatorami 18 V
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- Automatyczna kontrola prędkości obrotowej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
- Lekka i kompaktowa
- Dwustronny mechanizm regulacji pochylenia
- Głowica odchylana o 45° w lewo oraz 5° w prawo
- Talerz obrotowy przestawiany w lewo o 47° oraz 57° w prawo
- 3-stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815
- Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki



Prędkość obr. na biegu jałowym	5700 obr./min
Maks. głębokość cięcia przy 45°	52 x 212 mm
przy 57°	52 x 163 mm
przy 90°	52 x 300 mm
Średnica tarczy	190 mm
Średnica otworu tarczy	20 mm
Wymiary (D x S x W)	655 x 430 x 445 mm
Waga z 2 akumulatorami*	13,5 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza tnąca 190 mm	B-08604
Zacisk pionowy kpl.	122571-8
Worek na pył kpl.	122852-0
Trójkąt nastawczy	762001-3
Podpora boczna 2 szt.	322312-4
Klucz imbusowy	783203-8



AKUM. PRZECINARKA DO METALU

DCS550RMJ 136 mm

Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0

440



- Dobrze wyważone i lekkie narzędzie umożliwia pracę w pozycji poziomej lub nad głową
- Płyta prowadząca ze stali nierdzewnej
- Duża dźwignia blokady włącznika
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815
- **Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC** z dwoma akumulatorami BL1840 (18 V / 4,0 Ah) i ładowarką



Prędkość obr. na biegu jałowym	3600 obr./min
Średnica tarczy	136 mm
Średnica otworu tarczy	20 mm
Max zdolność cięcia przy 90°	51 mm
Wymiary (długość całkow.)	348 mm
Waga z akumulatorem**	2,6 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC typ 3	821551-8
Wkład do walizki systemowej MAKPAC	837628-9
2 akumulatory BL1840 (18 V / 4,0 Ah)	
Ładowarka DC18RC	195584-2
Tarcza tnąca (zamontowana)	B-07319
Klucz imbusowy 5	783203-8
Okulary ochronne	192219-6

AKUM. PRZECINARKA DO METALU

DCS551RMJ 150 mm

Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0

440



- Dobrze wyważona i lekka, umożliwia pracę w pozycji poziomej lub nad głową
- Przeznaczona do cięcia: rur, profili stalowych oraz aluminiowych
- **BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego**
- Automatyczna kontrola prędkości obrotowej
- Płyta prowadząca ze stali nierdzewnej
- Dioda LED oświetlająca linię cięcia z funkcją opóźnionego wygaszania
- Dwustronna dźwignia blokady włącznika
- Duża dźwignia blokady włącznika
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815 (18 V / 1.3 Ah)
- **Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC** z dwoma akumulatorami BL1840 (18 V / 4,0 Ah) i ładowarką



Prędkość obr. na biegu jałowym	3900 obr./min
Średnica tarczy	150 mm
Średnica otworu tarczy	20 mm
Max zdolność cięcia przy 90°	57,5 mm
Wymiary (długość całkow.)	332 mm
Waga z akumulatorem**	2,9 kg*

* z tarczą oraz akumulatorem BL1840

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC typ 3	821551-8
Wkład do walizki systemowej MAKPAC	838269-4
2 akumulatory BL1840 (18 V / 4,0 Ah)	
Ładowarka DC18RC	195584-2
Tarcza tnąca (zamontowana)	B-07319
Klucz imbusowy 5	783203-8
Okulary ochronne	192219-6