

AKUM. SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

DBO180Z

Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0



- 3-stopniowy, elektroniczny wybór prędkości oscylacyjnej pokrętełm nastawczym
- Efektywne odsysanie pyłu przez płytę podstawy
- Łatwa wymiana papieru szlifierskiego dzięki mocowaniu na rzep
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815
- Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki



Prędkość obr. na biegu jałowym	7000 / 9500 / 11000 obr./min
Prędkość oscylacyjna	14000 / 19000 / 22000 / min
Wielkość mimośrodów	2,8 mm
Talerz szlifierski	123 mm
Papier szlifierski	125 mm
Waga z akumulatorem**	1,7 kg

Dostarczone wyposażenie:
Pojemnik na worek na pył
Papier szlifierski kpl.

Nr katalog.
135246-0*

AKUM. SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA

BBO180RFJ

Li-ion Ah 1.5 3.0



- 3-stopniowy, elektroniczny wybór prędkości oscylacyjnej pokrętełm nastawczym
- Efektywne odsysanie pyłu przez płytę podstawy
- Łatwa wymiana papieru szlifierskiego dzięki mocowaniu na rzep
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1830 (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką



Prędkość obr. na biegu jałowym	7000 / 9500 / 11000 obr./min
Prędkość oscylacyjna	14000 / 19000 / 22000 / min
Wielkość mimośrodów	2,8 mm
Talerz szlifierski	123 mm
Papier szlifierski	125 mm
Waga z akumulatorem**	1,7 kg

Dostarczone wyposażenie:

Walizka systemowa MAKPAC typ 2
Wkład do walizki MAKPAC
2 akumulatory BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
Ładowarka DC18RC
Pojemnik na worek na pył
Papier szlifierski kpl.

Nr katalog.
821550-0
837809-5



AKUMULATOROWA SZLIFIERKA PROSTA

DGD800Z / DGD800RFJ

Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0

430



- Lampka sygnalizująca poziom naładowania akumulatora
- Zaokrąglona nakrętka tulejki redukcyjnej zmniejsza ryzyko uszkodzeń materiału
- Wygodna w uchwycie obudowa o małej średnicy ułatwia pewny chwyt narzędzia również dzięki pokryciu materiałem antypoślizgowym
- Szczeliny wentylacyjne kierują wydmuchiwanym powietrzem w kierunku od operatora
- Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815
- DGD800Z: dostarczana bez walizki, akumulatora i ładowarki



• DGD800RFJ: dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1830 (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką



Prędkość obr. na biegu jałowym	26000 obr./min
Tulejka redukcyjna na wyposażeniu	6 mm
opcjonalnie	3, 6, 8 mm
Maks. rozmiar tulejki redukcyjnej	8 mm
Maks. średnica ściernicy	38 mm
Wymiary (długość całkowita)	402 mm
Waga z akumulatorem**	2,0 kg

Dostarczone wyposażenie DGD800Z:

Tulejka redukcyjna 6 mm
Klucz do nakrętek 13 (2 szt.)

Nr katalog.

763670-3
781039-9

Dostarczone wyposażenie DGD800RFJ:

Walizka system. MAKPAC typ 2
Wkład do walizki MAKPAC
2 akumulatory BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
Ładowarka DC18RC
Tulejka redukcyjna 6 mm
Klucz do nakrętek 13 (2 szt.)

Nr katalog.

821550-0
837806-1
194337-6/195584-2
763670-3
781039-9

zdj. DGD800Z

* Dostarczany jako część zamienna

** jeżeli nie podano inaczej, waga podana z akumulatorem BL1830