



	18V Li-ion	14.4V Li-ion	10.8V Li-ion	10.8V Li-ion	7.2V Li-ion	18V G Li-ion	14.4V G Li-ion	24V Ni-MH	18V Ni-MH	14.4V Ni-MH	12V Ni-MH	9.6V Ni-MH	18V Ni-Cd	14.4V Ni-Cd	12V Ni-Cd	9.6V Ni-Cd
DMR108	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
DMR107	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
DMR106	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
DMR105	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DMR103B	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DMR102	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BMR100	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DMR050	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

WENTYLATOR AKUMULATOROWY

DCF300Z

Li-ion Ah 1.3 1.5 3.0 4.0 5.0



18V 3.0Ah LITHIUM-ION



- Konstrukcja osłony wentylatora redukuje poziom hałasu
- Funkcja automatycznej oscylacji
- Solidna metalowa podstawa
- Uchwyt do przenoszenia
- Zdemontowana przednia osłona umożliwia czyszczenie wentylatora
- Możliwość zasilania z gniazda sieciowego 230 V
- 3-stopniowa regulacja prędkości
- Automatyczny wyłącznik czasowy (1 h, 2 h, 4 h)
- Regulacja pochylenia wentylatora



Czas pracy	Wysoka moc	55 min (3,0 Ah)	30 min (1,5 Ah)
		50 min (3,0 Ah)	25 min (1,5 Ah)
Średnia moc	90 min (3,0 Ah)	50 min (1,5 Ah)	
	80 min (3,0 Ah)	40 min (1,5 Ah)	
Niska moc	180 min (3,0 Ah)	100 min (1,5 Ah)	
	160 min (3,0 Ah)	80 min (1,5 Ah)	
Maks. prędkość powietrza	220 m/min		
Wymiary (D x S x W)	315 x 480 x 600 mm		
Waga z akumulatorem BL1830	4,7 kg		

Dostarczone wyposażenie:
Zasilacz sieciowyNr katalog.
TE00000112

LATARKA AKUMULATOROWA

BML185

Li-ion Ah 1.3 1.5 3.0 4.0 5.0

18V LITHIUM-ION



- Ergonomiczny kształt
- Gumowany uchwyt
- Głowica przestawiana w 4 pozycjach 0°, 45°, 90° i 110°
- Zapasowa żarówka ksenonowa przechowywana wewnątrz głowicy
- Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
- Mocna obudowa zabezpiecza żarówkę przy upadku z wysokości do 1 m
- Dostarczana bez akumulatora i ładowarki
- Nr katalogowy: STEXBML185



Czas świecenia przy 3,0 Ah	260 min
Waga bez akumulatora	0,74 kg

Dostarczone wyposażenie:
Żarówka 2 szt.
PasekNr katalog.
A-90261*
415813-0*

LATARKA AKUMULATOROWA

BML186

Li-ion Ah 1.3 1.5 3.0 4.0 5.0

18V LITHIUM-ION



- Ergonomiczny kształt
- Bardzo długi czas świecenia z akumulatorem Li-Ion BL1830 (18 V / 3,0 Ah)
- Zabezpieczenie chroniące przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
- 6 wysokowydajnych diod LED
- Regulowany pasek na rzep
- Dostarczana bez akumulatora i ładowarki
- Nr katalogowy: STEXBML186



Czas świecenia przy 3,0 Ah	3000 min
Waga bez akumulatora	0,54 kg

Dostarczone wyposażenie:
Dioda LED 6 szt.
Pasek

Nr katalog.