

LATARKA AKUMULATOROWA

BML800



- Może być stosowana jako latarka stacjonarna poprzez zamocowanie głowicy do uchwytu akumulatora
- Bez konieczności wymiany żarówek dzięki użyciu diody LED jak źródła światła
- Wyposażona w pasek antypoślizgowy
- 7 stopni ustawiania kąta głowicy
- Głowica wykonana w klasie IPX-4
- Dostarczana bez akumulatora i ładowarki
- Nr katalogowy STEXBML800



Li-ion Ah 1.3 1.5 3.0 4.0 5.0

	14 V	18 V
Czas świecenia przy 1,3 Ah	7,5	8,5 godz.
przy 3,0 Ah	17	20 godz.
Waga z akumulatorem BL1830	0,86	0,86 kg

Dostarczone wyposażenie:
Pasek

LATARKA AKUMULATOROWA

BML801



- 12 wysokowydajnych diod LED zapewnia szeroki oraz jasny strumień światła
- Obrotowa, składana głowica z ogranicznikami przy 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150° oraz 180°
- Kompaktowe rozmiary po złożeniu głowicy
- Długi czas świecenia - 22 h (6 LED, akumulator BL1830)
- Poręczny hak - obracany o 360°
- Przycisk wyboru trybu świecenia (pełna moc - 12 diod LED oraz tryb 6 diod LED)
- Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki
- Nr katalogowy STEXBML801



Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0

	6 LED	12 LED
Czas świecenia przy BL1415	8 h	3 h
przy BL1430	16 h	7 h
przy BL1815	10 h	4 h
przy BL1830	22 h	9 h
Wymiary (D x S x W)	380 x 79 x 116 mm (rozłożona, bez uchwytu)* 246 x 79 x 116 mm (złożona)*	
Waga	BL1415	0,68 kg
	BL1430	0,86 kg
	BL1815	0,74 kg
	BL1830	0,97 kg

*z akumulatorem BL1830

Dostarczone wyposażenie:
Pasek nośny GM00001288

LATARKA AKUM. + DYFUZOR

BML801X



- 12 wysokowydajnych diod LED zapewnia szeroki oraz jasny strumień światła
- Obrotowa, składana głowica z ogranicznikami przy 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150° oraz 180°
- Kompaktowe rozmiary po złożeniu głowicy
- Długi czas świecenia - 22 h (6 LED, akumulator BL1830)
- Poręczny hak - obracany o 360°
- Przycisk wyboru trybu świecenia (pełna moc - 12 diod LED oraz tryb 6 diod LED)
- Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki
- Nr katalogowy DEABML801X



Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0

	6 LED	12 LED
Czas świecenia przy BL1415	8 h	3 h
przy BL1430	16 h	7 h
przy BL1815	10 h	4 h
przy BL1830	22 h	9 h
Wymiary (D x S x W)	380 x 79 x 116 mm (rozłożona, bez uchwytu)* 246 x 79 x 116 mm (złożona)*	
Waga	BL1415	0,68 kg
	BL1430	0,86 kg
	BL1815	0,74 kg
	BL1830	0,97 kg

*z akumulatorem BL1830

Dostarczone wyposażenie:
Pasek nośny GM00001288
Dyfuzor GM00001326

LATARKA AKUMULATOROWA

BML802



- Ergonomiczny kształt
- Kompaktowa głowica z aluminium przestawiana w 12 pozycjach
- Wielokierunkowy reflektor kontroluje kierunek i rozpiętość emitowanego światła
- Brak konieczności wymiany żarówek oraz bardzo długi czas świecenia - minimum 50 000 h dzięki zastosowaniu diody LED
- Praktyczny uchwyt do mocowania na pasku zapewnia wygodę użycia w każdej pozycji
- Dostarczana bez akumulatora i ładowarki
- Nr katalogowy DEABML802

Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0

	14,4 V / 18 V
Czas świecenia przy 1,3 Ah	4 / 6 godz.
przy 3,0 Ah	9 / 13 godz.
Źródło światła	LED 3,2 W
Natężenie światła	4000 lx
Wymiary (D x S x W) 14,4 V / 1,3 / 3,0 Ah	256 x 79 x 99 mm / 272 x 79 x 99 mm
18 V / 1,3 / 3,0 Ah	256 x 79 x 116 mm / 272 x 79 x 116 mm
Waga	14,4 V / 1,3 / 3,0 Ah 0,71 kg
	18 V / 1,3 / 3,0 Ah 0,93 kg

Dostarczone wyposażenie:
Pasek z uchwytem