

LATARKA AKUM. BUDOWLANA

DML805

Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0

NOWOŚĆ

14.4V
LITHIUM-ION18V
LITHIUM-ION

- Zasilanie sieciowe 230 V oraz akumulatorowe Li-Ion 14,4 V / 18 V
- Regulacja w osi poziomej 360 st.
- Latarka posiada dwa stopnie intensywności światła przełączane włącznikiem głównym
- 20 LED, każda o mocy 0,5 W
- Sygnalizacja ostrzegająca przed rozładowaniem się akumulatora
- Opcjonalne wyposażenie:
 - Uchwyt do mocowania na rusztowaniu GM00001396
 - Statyw zgniazdami do montażu dwóch DML805
 - Osłona antyrefleksyjna
- Nr katalogowy DEADML805



Zasilanie	sieciowe 230 V
	akumulatorowe Li-Ion 14,4V 18V
Źródło światła	20 x LED 0,5 W
	1 st. 2 st.
Natężenie oświetlenia	750 lx 1150 lx
Strumień światła	450 lm 750 lm
Orientacyjny czas świecenia przy BL1815N	5 h 2,5 h
	BL1820 7 h 3,5 h
	BL1830 10 h 5 h
	BL1840 13 h 6,5 h
	BL1850 17 h 8,5 h
	BL1415 3 h 1,5 h
	BL1430 6 h 3 h
	BL1440 8 h 4 h
Wymiary (D x S x W)	214 x 261 x 328 mm
Waga z akumulatorem*	2,6 kg
* z akumulatorem BL1840	
Dostarczone wyposażenie:	
Przewód sieciowy (zainstalowany)	



AKUM. MŁOTO-WIERT. Z OPCJĄ KUCIA

BHR262RDJ 13 mm

Li-ion Ah 2.6

442

36V 2.6Ah
LITHIUM-ION

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z uderem i kucie
- Uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS
- Osłona przeciwyfłowa uchwytu narzędziowego (wyposażenie opcjonalne)
- 40-pozycyjne przestawianie dłuta
- Ogranicznik głębokości
- Rękojeść antypoślizgowa oraz antywibracyjna
- Kompatybilna z adapterem akumulatora BAP36 (jako wyposażenie opcjonalne)
- Możliwość zastosowania konwertera BCV01 lub BCV03 pozwalającego na zasilanie dwoma akumulatorami 18 V (wyposażenie opcjonalne)
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC
 - z 2 akumulatorami BL3626 (36 V / 2,6 Ah)
 - i ładowarką



Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1200 obr./min
Częst. uderowań na biegu jałowym	0 - 4800 /min
Maks. średnica wiercenia	
w stali	13 mm
w drewnie	32 mm
w betonie	26 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-PLUS
Wymiary (długość całk.)	363 mm
Waga z akumulatorem BL3626	4,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC typ 4	821552-6
Wkład do walizki MAKPAC	837650-6
2 akumulatory BL3626 (36 V / 2,6 Ah)	194873-2
Ładowarka DC36RA	194863-5
Ogranicznik głębokości	324219-0*
Szmatka	443122-7*
Smar	194683-7

