

AKUM. MŁOTO-WIERT. Z OPCJĄ KUCIA

HR262TDWBE 13 mm

Li-ion Ah 2.2

442

36V
LITHIUM-ION


uchwyt szybkowymienny

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z uderem i kucie
- Szybkowymienny uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS
- Szybkowymienny uchwyt narzędziowy do wiertel cylindrycznych
- Ośłona przeciwpływa uchwytu narzędziowego (wyposażenie opcjonalne)
- 40-pozycyjne przestawianie dłuta
- Ogranicznik głębokości
- Rękojeść antypoślizgowa oraz antywibracyjna
- Kompatybilna z adapterem akumulatora BAP36 (jako wyposażenie opcjonalne)
- Możliwość zastosowania konwertera BCV01 lub BCV03 pozwalającego na zasilanie dwoma akum. BL3622A (36 V / 2,2 Ah)
- Dostarczana w walizce z 2 akumulatorami BL3626 (36 V / 2,2 Ah) i ładowarką



Prędkość obr. na biegu jał.	0 - 1200 obr./min
Częst. uderów na biegu jałowym	0 - 4800 /min
Maks. średnica wiercenia	
w stali	13 mm
w drewnie	32 mm
w betonie	26 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-PLUS
Wymiary (długość całkow.)	387 mm
Waga	4,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	
2 akumulatory BL3622A (36 V / 2,2 Ah)	195410-5
Ładowarka DC36WA	195471-5
Uchwyt szybkowymienny (SDS-PLUS)	194080-7
Uchwyt szybkowymienny (cylindryczny)	194079-2
Ogranicznik głębokości	324219-0*
Szmatka	
Smar	194683-7

AKUM. MŁOTO-WIERT. Z OPCJĄ KUCIA

BHR262RB4 / BHR262TRB4 13 mm

Li-ion Ah 2.6

442

NOWOŚĆ
36V
LITHIUM-ION


uchwyt szybkowymienny

- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z uderem i kucie
- Uchwyt narzędziowy typu SDS-PLUS
- Szybkowymienny uchwyt SDS-Plus oraz szybkowymienny uchwyt wiertarski 13 mm (BHR262TRB4)
- Dłuto ustawiane z możliwością blokady w 40 pozycjach
- Ogranicznik głębokości
- Przełącznik obrotów obsługiwany jedną ręką
- Rękojeść antypoślizgowa oraz antywibracyjna
- Kompatybilna z adapterem akumulatora BAP36 (jako wyposażenie opcjonalne)
- Możliwość zastosowania konwertera BCV01 lub BCV03 pozwalającego na zasilanie dwoma akumulatorami 18 V
- Dostarczana z konwerterem BCV02, 4 akumulatorami BL1830 (18 V / 3,0 Ah), ładowarką oraz torbą



Dostarczone wyposażenie BHR262RB4:	Nr katalog.
Torba	831271-6
4 akumulatory BL1830 (18 V / 3,0 Ah)	
Ładowarka DC18RC	195584-2
Adapter akumulatorów 2 x 18 V BVC02	196809-7
Uchwyt boczny	
Ogranicznik głębokości	324219-0
Szmatka	
Smar	194683-7

Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 1200 obr./min
Częstotliwość uderu na biegu jałowym	0 - 4800 /min
Maks. zdolność wiercenia	
w stali	13 mm
w drewnie	32 mm
w betonie	26 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-PLUS
Wymiary (długość całkow.)	BHR262RB4 363 mm
	BHR262TRB4 387 mm
Waga	4,8 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Torba	831271-6
4 akumulatory BL1830 (18 V / 3,0 Ah)	
Ładowarka DC18RC	195584-2
Adapter akumulatorów 2 x 18 V BVC02	196809-7
Szybkowymienny uchwyt SDS-Plus (zamontowany) (BHR262TRB4)	
Szybkowymienny uchwyt wiert. 13 mm (zamontowany) (BHR262TRB4)	194079-2
Uchwyt boczny	
Ogranicznik głębokości	324219-0
Szmatka	
Smar	194683-7



LATARKA AKUMULATOROWA

BML360

Li-ion Ah 2.2 2.6

36V
LITHIUM-ION


- Szerokie i jasne oświetlenie
- Ergonomiczna, gumowana rękojeść zapewnia większą kontrolę
- Możliwość ustawiania głowicy w 4 pozycjach
- Podwójne lampy fluorescencyjne 27 W
- Dostarczana bez akumulatora i ładowarki
- Nr katalogowy: STEXBML360



Czas świecenia	210 min
Wymiary (D x S x W)	283 x 128 x 203 mm
Waga bez akumulatora	2,3 kg