

AKUMULATOROWA PODKASZARKA

DUR141Z

14.4V
LITHIUM-ION



- Regulowany uchwyt typu pętla
- Rura teleskopowa z regulacją długości w zakresie do 19 cm
- Blokada wyłącznika
- Funkcja cięcia trawy przy krawędziach (głowica przestawiana w zakresie do 180°)
- Możliwość ustawienia kąta cięcia w 5 pozycjach
- Kontrolka stanu naładowania akumulatora
- Dostarczana bez akumulatora i ładowarki



Li-ion Ah 1.3 1.5 3.0 4.0

Szerokość cięcia	26 cm
Gwint wrzeciona	M8 x 1,5 LH
Maks. prędk. obr. z narz. tnącym	6000 obr./min
Wymiary (długość całkowita)	1229~1433x
Waga z akumulatorem**	3,0 kg
Standardowe narzędzie tnące	1-żyłk. głowica tnąca

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
1-żyłk. głowica tnąca (zamontowana)	196146-9
Ośłona głowicy	
Pas barkowy	122516-5
Zapasowa żyłka	196148-5
Okulary ochronne	195246-2

AKUMULATOROWA PODKASZARKA

BUR142UZ

14.4V
LITHIUM-ION



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
BL
MOTOR

- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Bardzo dobrze wyważona dla lepszego komfortu pracy
- Wygodny uchwyt typu kierownica z wyłącznikiem spustowym
- Kontrolka wskazująca stan naładowania akumulatora
- Lampka ostrzegawcza wskazująca przeciążenie
- Hamulec elektryczny
- Funkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe obroty ostrza w celu samooczyszczenia)
- Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki



Li-ion Ah 1.3 3.0

Szerokość cięcia	30 cm
Gwint wrzeciona	M8 x 1,25 LH
Maks. prędk. obr. z narz. tnącym	3500 - 6000 obr./min
Wymiary (D x S x W)	1843 x 626 x 478 mm
Waga z akumulatorem BL1415	4,0 kg
Standardowe narzędzie tnące	2-żyłk. głowica tnąca

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
2-żyłkowa głowica tnąca	
Ośłona głowicy kpl.	
Flansa pod głowicę żyłkową	324917-6
Podkładka pod głowicę żyłkową	346622-5*
Klucz imbusowy 4	783202-0
Klucz imbusowy 5	783217-7
Pas barkowy	125516-5
Okulary ochronne	195246-2

AKUM. NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

DUH481Z

14.4V
LITHIUM-ION



- Wymienne ostrze
- Konstrukcja antywibracyjna
- Idealna powłoka ostrzy nożyc o srebrnym połysku pokryta warstwą chromonikieliny
- Kontrolka stanu naładowania akumulatora
- Dostarczane bez akumulatora i ładowarki



Li-ion Ah 1.3 1.5 3.0 4.0

Długość cięcia	48 cm
Częstotliwość skoków	1350 /min
Wymiary (długość całkowita)	881 mm
Waga z akumulatorem**	3,1 kg***

*** z ostrzem tnącym i ramą podstawy

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Ostrze tnące	195768-2
Ośłona ostrza	452684-4

