

AKUM. PILARKA ŁAŃCUCHOWA

DUC122RFE

Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0

430

18V 3.0Ah
LITHIUM-ION

- Zderzak pozwalający na łatwe przycinanie
- Blokada włącznika chroni przed przypadkowym uruchomieniem
- Łatwa regulacja napięcia łańcucha tnącego
- Przy jednokrotnym naładowaniu akumulatora można wykonać ok. 35 cięć gałęzi o średnicy 5,5 cm
- Możliwość współpracy z wysięgnikiem
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść
- Osłona końcówki prowadnicy
- Dostarczana w walizce z dwoma akumulatorami BL1830 (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką



Prędkość łańcucha	5 m/s
Długość prowadnicy	11,5 cm
Podziałka łańcucha	1/4"
Wymiary (długość całkowita)	422 mm
Waga z akumulatorami**	2,6 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	141494-1
2 akumulatory BL1830 (18 V / 3,0 Ah)	
Ładowarka DC18RC	195584-2
Łańcuch tnący	791284-8
Prowadnica	168450-6
Osłona prowadnicy	416311-7
Olej do smarowania zespołu tnącego	980808610
Pilnik	744003-1

AKUM. PILARKA ŁAŃCUCHOWA

DUC252Z

Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0

18V + 18V → 36V
LITHIUM-ION

- Przyjazna dla środowiska o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Nowy system naciągu łańcucha (większa siła docisku, uproszczona regulacja naciągu łańcucha)
- Większa wydajność pracy na jednym naładowaniu akumulatora dzięki zastosowaniu dwóch akumulatorów 18 V
- Funkcja anti-Kickback oraz hamulec elektryczny
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Beznarzędziowa wymiana i naciąg łańcucha
- Blokada włącznika chroni przed przypadkowym uruchomieniem
- Lampka ostrzegająca przed niskim poziomem naładowania akumulatorów



- Regulacja wydajności mocowania łańcucha za pomocą śruby nastawczej
- Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki



Prędkość łańcucha	8,3 m/s
Długość prowadnicy	25 cm
Podziałka łańcucha	3/8"
Wymiary (D x S x W)	576 x 200 x 239 mm
Waga z 2 akumulatorami**	4,6 kg*

* z łańcuchem, prowadnicą oraz olejem

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Łańcuch tnący	196205-9
Prowadnica	168408-5
Osłona prowadnicy	452093-7
Olej do smarowania zespołu tnącego	
Pilnik	744003-1

AKUM. PODKASZARKA

DUR365UZ

Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0

NOWOŚĆ 18V + 18V → 36V
LITHIUM-IONBL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Większa wydajność pracy dzięki zastosowaniu dwóch akumulatorów 18 V
- Bardzo dobrze wyważona dla lepszego komfortu pracy
- Wygodny uchwyt typu kierownica z włącznikiem spustowym
- Kontrolki wskazujące stan naładowania akumulatorów
- Hamulec elektryczny
- Funkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe obroty ostrza w celu samooczyszczenia)
- Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki



Szerokość cięcia (z głowicą żyłkową)	350 mm
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25 LH
Maks. prędk. obr. z narz. tnącym	1 bieg 3500 obr/min
	2 bieg 5300 obr/min
	3 bieg 6500 obr/min
Wymiary (długość całkowita)	1823 mm
Waga z 2 akumulatorami*	5,2 kg

* z akumulatorami BL1840

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
2-żyłkowa głowica tnąca	197296-3
Osłona głowicy kpl.	
Flansa pod głowicę żyłkową	346622-5
Klucz imbusowy 4	783202-0
Klucz imbusowy 5	783217-7
Pas barkowy	125516-5
Okulary ochronne	195246-2

AKUM. PODKASZARKA

DUR365URM2

Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0

NOWOŚĆ 18V + 18V → 36V
LITHIUM-IONBL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Większa wydajność pracy dzięki zastosowaniu dwóch akumulatorów 18 V
- Bardzo dobrze wyważona dla lepszego komfortu pracy
- Wygodny uchwyt typu kierownica z włącznikiem spustowym
- Kontrolki wskazujące stan naładowania akumulatorów
- Hamulec elektryczny
- Funkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe obroty ostrza w celu samooczyszczenia)
- Dostarczana z 2 akumulatorami BL1840 (18 V / 4,0 Ah) i ładowarką



Szerokość cięcia (z głowicą żyłkową)	350 mm
Gwint wrzeciona	M10 x 1,25 LH
Maks. prędk. obr. z narz. tnącym	1 bieg 3500 obr/min
	2 bieg 5300 obr/min
	3 bieg 6500 obr/min
Wymiary (długość całkowita)	1823 mm
Waga z 2 akumulatorami*	5,2 kg

* z 2 akumulatorami BL1840

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
2 akumulatory BL1840 (18 V / 4,0 Ah)	
Ładowarka DC18RC	195584-2
2-żyłkowa głowica tnąca	197296-3
Osłona głowicy kpl.	
Flansa pod głowicę żyłkową	346622-5
Klucz imbusowy 4	783202-0
Klucz imbusowy 5	783217-7
Pas barkowy	125516-5
Okulary ochronne	195246-2