

AKUMULATOROWA PODKASZARKA
DUR181Z
Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0

18V
LITHIUM-ION


- Regulowany uchwyt typu pętla
- Rura teleskopowa z regulacją długości w zakresie do 19 cm
- Blokada wyłącznika
- Funkcja cięcia trawy przy krawędziach (głowica przestawiana w zakresie do 180°)
- Możliwość ustawienia kąta cięcia w 5 pozycjach
- Kontrolka stanu naładowania akumulatora
- Dostarczana bez akumulatora i ładowarki



Szerokość cięcia	26 cm
Gwint wrzeciona	M8 x 1,5 LH
Maks. prędk. obr. z narz. tnącym	7800 obr./min
Wymiary (długość całkow.)	1229~1433 mm
Waga z akumulatorem**	3,1 kg
Standardowe narzędzie tnące	1-żyłk. głowica tnąca

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
1-żyłkowa głowica tnąca (zamontowana)	196146-9
Ośłona głowicy	
Pas barkowy	125516-5
Zapasowa żyłka	196148-5
Okulary ochronne	195246-2

AKUMULATOROWA PODKASZARKA
DUR181SY
Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0

18V 1.5Ah
LITHIUM-ION


- Regulowany uchwyt typu pętla
- Rura teleskopowa z regulacją długości w zakresie do 19 cm
- Blokada wyłącznika
- Funkcja cięcia trawy przy krawędziach (głowica przestawiana w zakresie do 180°)
- Możliwość ustawienia kąta cięcia w 5 pozycjach
- Kontrolka stanu naładowania akumulatora
- Dostarczana z 1 akumulatorem BL1815N (18 V / 1,5 Ah) i ładowarką



Szerokość cięcia	26 cm
Gwint wrzeciona	M8 x 1,5 LH
Maks. prędk. obr. z narz. tnącym	7800 obr./min
Wymiary (długość całkow.)	1229~1433 mm
Waga z akumulatorem**	3,1 kg
Standardowe narzędzie tnące	1-żyłk. głowica tnąca

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Akumulator BL1815N (18 V / 1,5 Ah)	632A54-1
Ładowarka DC18SD	194533-6
1-żyłkowa głowica tnąca (zamontowana)	196146-9
Ośłona głowicy	
Pas barkowy	122516-5
Zapasowa żyłka	196148-5
Okulary ochronne	195246-2

AKUMULATOROWA PODKASZARKA
DUR182UZ
Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0

18V
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
BL
MOTOR

- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Bardzo dobrze wyważona dla lepszego komfortu pracy
- Wygodny uchwyt typu kierownica z wyłącznikiem spustowym
- Kontrolka wskazująca stan naładowania akumulatora
- Lampka ostrzegawcza wskazująca przeciążenie
- Hamulec elektryczny
- Funkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe obroty ostrza w celu samooczyszczenia)
- Dostarczana bez akumulatora i ładowarki



Szerokość cięcia	30 cm
Gwint wrzeciona	M8 x 1,25 LH
Maks. prędk. obr. z narz. tnącym	3500 -6000 obr./min
Wymiary (D x S x W)	1843 x 626 x 478 mm
Waga z akumulatorem **	4,1 kg
Standardowe narzędzie tnące	2-żyłk. głowica tnąca

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
2-żyłkowa głowica tnąca	
Ośłona głowicy kpl.	
Flansza pod głowicę żyłkową	324917-6
Podkładka pod głowicę żyłkową	346622-5*
Klucz imbusowy 4	783202-0
Klucz imbusowy 5	783217-7
Pas barkowy	125516-5
Okulary ochronne	195246-2

AKUMULATOROWA PODKASZARKA
DUR182URF
Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0

18V 3.0Ah
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
BL
MOTOR

- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Bardzo dobrze wyważona dla lepszego komfortu pracy
- Wygodny uchwyt typu kierownica z wyłącznikiem spustowym
- Kontrolka wskazująca stan naładowania akumulatora
- Lampka ostrzegawcza wskazująca przeciążenie
- Hamulec elektryczny
- Funkcja usuwania odpadów trawy (powolne, lewe obroty ostrza w celu samooczyszczenia)
- Dostarczana z 1 akumulatorem BL1830 (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką



Szerokość cięcia	30 cm
Gwint wrzeciona	M8 x 1,25 LH
Maks. prędk. obr. z narz. tnącym	3500 -6000 obr./min
Wymiary (D x S x W)	1843 x 626 x 478 mm
Waga z akumulatorem **	4,1 kg
Standardowe narzędzie tnące	2-żyłk. głowica tnąca

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Akumulator BL1830 (18 V / 3,0 Ah)	
Ładowarka DC18RC	195584-2
2-żyłkowa głowica tnąca	
Ośłona głowicy kpl.	
Flansza pod głowicę żyłkową	324917-6
Podkładka pod głowicę żyłkową	346622-5*
Klucz imbusowy 4	783202-0
Klucz imbusowy 5	783217-7
Pas barkowy	125516-5
Okulary ochronne	195246-2