

AKUMULATOROWA DMUCHAWA

DUB361Z

18V + 18V → 36V LITHIUM-ION



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

- Większa wydajność pracy dzięki zastosowaniu 2 akumulatorów 18 V
- Przyjazna dla środowiska o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
- Idealna do stosowania na terenach użyteczności publicznej i wymagających niskiego poziomu hałasu
- Wysoka moc pozwalająca usuwać mokre liście
- 2-stopniowa regulacja siły wydmuchu dla większej ilości zastosowań
- Długa dysza dla wygodniejszego zastosowania
- Większy komfort użytkowania dzięki paskowi na ramię
- Lampki ostrzegające o niskim poziomie naładowania akum.
- Na wyposażeniu dysza płaska oraz pasek na ramię
- Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki



Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0 430

Prędk. obr. na biegu jał.	1 bieg	10000 obr./min
	2 bieg	17000 obr./min
Maks. natęż. przepł. pow.	1 bieg	2,6 m³/min
	2 bieg	4,4 m³/min
Maks. szyb. przepł. pow.	1 bieg	57 m/s
	2 bieg	93 m/s
Wymiary (D x S x W)		905 x 141 x 194 mm
Waga z 2 akumulatorami**		3,1 kg***

*** z dyszą płaską

Dostarczone wyposażenie:

Dysza płaska
Pasek na ramię

Nr katalog.

452123-4
166095-4

AKUMULATOROWA DMUCHAWA

DUB362Z

NOVOŚĆ 18V + 18V → 36V LITHIUM-ION



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
BL
MOTOR

- Większa wydajność pracy dzięki zastosowaniu 2 akumulatorów 18 V
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Przyjazna dla środowiska o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
- Idealna do stosowania na terenach użyteczności publicznej i wymagających niskiego poziomu hałasu
- Blokada włącznika z prawej i lewej strony - wygoda dla prawy i lewo ręcznych
- Wysoka moc pozwalająca usuwać mokre liście
- 6-stopniowa regulacja siły wydmuchu dla większej ilości zastosowań
- Długa dysza z 3-stopniową regulacją długości dla wygodniejszego zastosowania



- Lampki ostrzegające o niskim poziomie naładowania akumulatora
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah)
- Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki



Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0 430

Prędk. obr. na biegu jał.	(1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6)	11400 / 13500 / 15800 / 18300 / 20000 / 21500 obr./min
Maks. natęż. przepł. pow.	(1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6)	6,9 / 8,5 / 10 / 11,1 / 12,1 / 13,4 m³/min
Maks. szyb. przepł. pow.	(1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6)	27 / 33 / 39 / 44 / 48 / 54 m/s
Wymiary (D x S x W)		585 x 205 x 295 mm
Waga z 2 akumulatorami*		3,5 kg

* bez dyszy

Dostarczone wyposażenie:

Rura prosta

Nr katalog.

455915-0



AKUM. NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU

DUH651Z

18V + 18V → 36V LITHIUM-ION



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Większa wydajność pracy dzięki zastosowaniu dwóch akumulatorów 18 V
- Przyjazna dla środowiska o zerowej emisji zanieczyszczeń i bardzo niskim poziomie hałasu
- 5 różnych ustawień rękojeści
- Doskonałe wyważenie
- Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść
- Dostarczane bez akumulatorów i ładowarki



Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0 442

Długość ostrza	65 cm
Częstotliwość skoków	1000 - 1800/min
Wymiary (D x S x W)	1135 x 225 x 200 mm
Waga z 2 akumulatorami*	5,2 kg***

*** z ostrzem tnącym

Dostarczone wyposażenie:

Ostrze tnące
Osłona ostrza

Nr katalog.

194673-0
450490-1