

SYSTEM METABO QUICK:
WSZECHSTRONNY I KOMFORTOWY.



Szybka i wydajna praca
Szybka wymiana uchwyty bez użycia narzędzia umożliwia stosowanie różnego rodzaju przystawek, takich jak np. uchwyt wiertarski, przystawka kątowa czy uchwyt do końcówek wkrętakowych.

Zwiększenie wydajności pracy dzięki odpowiednim akcesoriom
Magnetyczne gniazdo sześciokątne pozwala mocować wiertła i końcówki wkrętakowe z chwytem sześciokątnym bezpośrednio we wrzecionie. Ułatwia to wiercenie i wkręcanie przy ograniczonej ilości dostępnego miejsca oraz umożliwia bezpośrednie przeniesienie momentu obrotowego.



Końcówki wkrętakowe z trzpieniem sześciokątnym 1/4" (6,35 mm)



Szybkowymienny uchwyt do bitów »Quick«
Nr kat. 627241000



Wiertła z trzpieniem sześciokątnym 1/4" (6,35 mm)



Szybkowymienny uchwyt wiertarski zębany 13 mm »Quick«
Nr kat. 627238000



Szybkowymienny uchwyt wiertarski Futuro Plus 13 mm »Quick«
Nr kat. 627240000



Szybkowymienny uchwyt wiertarski Futuro Plus 10 mm »Quick«
Nr kat. 627259000



BE 1300 Quick



BE 75 Quick



BS 18 LTX Quick
SB 18 LTX Quick



BS 18 LTX BL Q I
SB 18 LTX BL Q I



BS 18 LT Quick



BS 18 LT BL Q



PowerMaxx BS Quick



BS 18 Quick



Szybkomocująca przystawka kątowa »Quick«
Nr kat. 627242000



Przystawka zwiększająca moment obrotowy PowerX3
Nr kat. 627256000

Trzykrotnie większa siła urządzenia
Przystawka zwiększająca moment obrotowy PowerX3 trzykrotnie zwiększa siłę urządzenia podczas ekstremalnie ciężkich zadań.



Szybkomocująca przystawka kątowa »Quick«
Nr kat. 627077000



Szybkomocująca przystawka kątowa »Quick«
Nr kat. 627261000

10,8 V

Dane techniczne	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa PowerMaxx BS	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa PowerMaxx BS Quick
Rodzaj akumulatora	Li-Ion	Li-Ion
Napięcie akumulatora	10,8 V	10,8 V
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	17 Nm	17 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	34 Nm	34 Nm
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 5 Nm	0,5 - 5 Nm
Średnica wiercenia		
- w stali	10 mm	10 mm
- w drewnie	18 mm	18 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 360 / 0 - 1.400 /min	0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm	1 - 10 mm
Ciężar (z akumulatorem)	0,8 kg	0,8 kg

W komplecie				
Nr kat.	600079	600080	600156	600157
Szybkomocujący uchwyt wiertarski	■	■		
Szybkowymienny uchwyt wiertarski			■	■
Szybkowymienna przystawka kątowa				■
Zaczep do paska	■	■	■	■
Akumulator Li-Power (10,8 V/2,0 Ah)	■	■	■	■
2 akumulatory Li-Power (10,8 V/2,0 Ah)		■	■	
Akumulator Li-Power (10,8 V/4,0 Ah)				■
Ładowarka LC 40	■	■	■	■
Torba narzędziowa	■			
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego		■	■	■

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

- Z szybkowymiennym adapterem kątowym do wiercenia i wkręcania w trudno dostępnych miejscach

- System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac

- Kompaktowa i lekka wiertarko-wkrętarka o wyjątkowo krótkiej budowie do wszechstronnego użytku
- Wrzeczono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Z praktycznym zaczepem do paska do mocowania bez użycia narzędzi z prawej lub lewej strony.
- Praktyczny wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 68, 234 | Akumulatory ➔ 64 | System Quick ➔ 18

18

19