



Dane techniczne	Szlifierka stołowa podwójna DS 175	Uniwersalna szlifierka taśmowa BS 175	Uniwersalna szlifierka do szlifowania na mokro i sucho TNS 175
Tarcze szlifierskie (średnica x grubość x otwór)	175 x 25 x 32 mm	175 x 25 x 32 mm	175 x 25 x 32 mm
Tarcza szlifierska do szlifowania na mokro (średnica x grubość x otwór)	-	-	200 x 40 x 20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.980 /min	2.980 /min	2.980/132 /min
Moc znamionowa	500 W	500 W	500 W
Moc oddawana	310 W	310 W	310 W
Moment obrotowy wywracający	2,3 Nm	2,3 Nm	2,3 Nm
Długość ramienia szlifierki taśmowej	-	285 mm	-
Taśma szlifierska	-	50 x 1.020 mm	-
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna	35 mm	35 mm	35 mm
Ciężar	14,5 kg	14,5 kg	14,9 kg
Długość kabla	2 m	2 m	2 m

W komplecie

Nr kat.	619175	601750	611750
Tarcze szlifierskie korundowe 36 P i 60 N	■		
Tarcza szlifierska korundowa 60 N		■	■
Taśma szlifierska tkaninowa K 60		■	
Tarcza do szlifowania na mokro			■
Oslony przeciwiskrowe	■	■	■
Podpora do obrabianego przedmiotu	■	■	■
Klucz sześciokątny	■	■	■
Odporny na korozję zbiornik na wodę			■

Zalety produktu

- Duże ramię szlifierki taśmowej z możliwością bezstopniowego pochylenia o 90° do obróbki przedmiotów z drewna i metalu
- Uniwersalne zastosowanie dzięki tarczy do szlifowania na mokro i tarczy do szlifowania na sucho
- Odporny na korozję zbiornik na wodę

- Mocne urządzenie do profesjonalnego ostrzenia, szlifowania i usuwania zadziorów
- Cichobieżny, wolny od wibracji, niewymagający konserwacji silnik indukcyjny
- Silnik zasilany jednofazowym prądem przemiennym
- Zamknięte z boku osłony z króćcem odsysającym
- Zamknięcie bagnetowe kołpaka ochronnego pozwala na szybką i łatwą wymianę tarczy
- Chroniony przed pyłem wyłącznik awaryjny
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Podpory obrabianych przedmiotów regulowane bez użycia narzędzi
- Duże osłony przeciwiskrowe zapewniają ochronę dla oczu
- Gumowe stopy redukujące wibracje zapewniają dużą stabilność

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 202



Dane techniczne	Szlifierka stołowa podwójna DS 200	Szlifierka stołowa podwójna DSD 200	Szlifierka stołowa podwójna DSD 250
Tarcze szlifierskie (średnica x grubość x otwór)	200 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm	250 x 40 x 51 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	2.980 /min	2.980 /min	1.490 /min
Moc znamionowa	600 W	750 W	900 W
Moc oddawana	370 W	450 W	540 W
Moment obrotowy wywracający	2,6 Nm	6,2 Nm	10 Nm
Króciec odsysający, średnica wewnętrzna	35 mm	35 mm	35 mm
Ciężar	16,3 kg	16 kg	33,3 kg
Długość kabla	2 m	2 m	2 m

W komplecie

Nr kat.	619200	619201	619250
Tarcze szlifierskie korundowe 36 P i 60 N	■	■	■
Oslony przeciwiskrowe	■	■	■
Podpora do obrabianego przedmiotu	■	■	■
Klucz sześciokątny	■	■	■

Zalety produktu

- Silnik zasilany jednofazowym prądem przemiennym
- Mocny silnik trójfazowy o wysokim momencie obrotowym
- Mocny silnik trójfazowy o wysokim momencie obrotowym

- Wyjątkowo mocne urządzenie do najcięższych zastosowań
- Cichobieżny, wolny od wibracji, niewymagający konserwacji silnik indukcyjny
- Solidne osłony ochronne z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
- Zamknięcie bagnetowe kołpaka ochronnego pozwala na szybką i łatwą wymianę tarczy
- Chroniony przed pyłem wyłącznik awaryjny
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Podpory obrabianych przedmiotów regulowane bez użycia narzędzi
- Duże osłony przeciwiskrowe zapewniają ochronę dla oczu
- Gumowe stopy redukujące wibracje zapewniają dużą stabilność

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 202