



Dane techniczne	Wiertarka udarowa SBE 610	Wiertarka udarowa SB 650	Wiertarka udarowa SBE 650	Wiertarka udarowa SBE 650 Impuls
Moc znamionowa	610 W	650 W	650 W	650 W
Moc oddawana	360 W	320 W	320 W	320 W
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	13 Nm	9 Nm	9 Nm	9 Nm
Średnica wiercenia				
- beton	12 mm	16 mm	16 mm	16 mm
- stal	10 mm	13 mm	13 mm	13 mm
- drewno miękkie	20 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 3.100 /min	2.800 /min	0 - 2.800 /min	0 - 2.800 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	1.900 /min	1.500 /min	1.500 /min	1.500 /min
Maksymalna liczba uderzeń	62.000 /min	44.800 /min	44.800 /min	44.800 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Średnica szyjki mocowania	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm
Wrzeciono wiertarki z 6-kątem wewnętrznym	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2 " - 20 UNF	1/2 " - 20 UNF	1/2 " - 20 UNF	1/2 " - 20 UNF
Ciężar bez kabla	2 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Długość kabla	4 m	2,6 m	2,6 m	2,6 m

W komplecie

Nr kat.	606101	600670	600671	600672
Uchwyt wiertarski zębaty		■		
Klucz do uchwytu wiertarskiego		■		
Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus	■		■	■
Rękojeść dodatkowa	■	■	■	■
Ogranicznik głębokości wiercenia	■	■	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■		■	■

Zalety produktu	■ Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału ■ Pokrętko regulacji obrotów ■ Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość ■ Obroty prawo/lewo	■ Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału ■ Pokrętko regulacji obrotów ■ Obroty prawo/lewo	■ Możliwość przełączenia na pracę impulsową ułatwia wykręcanie zapieczonych śrub i nawiercanie otworów na gładkich powierzchniach ■ Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału ■ Pokrętko regulacji obrotów ■ Obroty prawo/lewo
	■ Wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego		

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 228



Dane techniczne	Wiertarka udarowa SB 760	Wiertarka udarowa SBE 760	Wiertarka udarowa SB 710	Wiertarka udarowa SBE 710
Moc znamionowa	760 W	760 W	710 W	710 W
Moc oddawana	370 W	370 W	420 W	420 W
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	24 Nm/9 Nm	24 Nm/9 Nm	28 Nm/12 Nm	28 Nm/12 Nm
Średnica wiercenia				
- beton	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm
- stal	13 mm/8 mm	13 mm/8 mm	13 mm/8 mm	13 mm/8 mm
- drewno miękkie	40 mm/25 mm	40 mm/25 mm	40 mm/25 mm	40 mm/25 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	1.200/3.200 /min	0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min	1.000/3.100 /min	0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	800/2.300 /min	800/2.300 /min	600/1.800 /min	600/1.800 /min
Maksymalna liczba uderzeń	58.000 /min	58.000 /min	59.000 /min	59.000 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Średnica szyjki mocowania	43 mm	43 mm	43 mm	43 mm
Wrzeciono wiertarki z 6-kątem wewnętrznym	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2 " - 20 UNF	1/2 " - 20 UNF	1/2 " - 20 UNF	1/2 " - 20 UNF
Ciężar bez kabla	2,3 kg	2,3 kg	2,7 kg	2,7 kg
Długość kabla	2,6 m	2,6 m	4 m	4 m

W komplecie

Nr kat.	600840	600841	600861	600862
Uchwyt wiertarski zębaty	■		■	
Klucz do uchwytu wiertarskiego	■		■	
Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Plus		■		■
Rękojeść dodatkowa	■	■	■	■
Ogranicznik głębokości wiercenia	■	■	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego		■		■

Zalety produktu	■ Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabia-nego materiału ■ Pokrętko regulacji obrotów ■ Obroty prawo/lewo ■ Wrzeciono z gniaz-dem sześciokątnym do końcówek wkrę-takowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego	■ Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabia-nego materiału ■ Pokrętko regulacji obrotów ■ Obroty prawo/lewo ■ Wrzeciono z gniaz-dem sześciokątnym do końcówek wkrę-takowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego	■ Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabia-nego materiału ■ Pokrętko regulacji obrotów ■ Obroty prawo/lewo ■ Wrzeciono z gniaz-dem sześciokątnym do końcówek wkrę-takowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
		■ Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość ■ Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność	
	■ Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania narzędzia roboczego gwarantuje bezpieczną pracę		

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 228
