



Dane techniczne	Wiertarka BE 6	Wiertarka BE 10	Wiertarka BE 650
Moc znamionowa	450 W	450 W	650 W
Moc oddawana	240 W	240 W	320 W
Średnica wiercenia			
- stal	6 mm	10 mm	13 mm
- drewno miękkie	12 mm	20 mm	30 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 4.000 /min	0 - 2.400 /min	0 - 2.800 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	2.200 /min	1.500 /min	1.500 /min
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	7 Nm	10 Nm	9 Nm
Średnica szyjki mocowania	–	–	43 mm
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm	1 - 10 mm	1,5 - 13 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2 " - 20 UNF	1/2 " - 20 UNF	1/2 " - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z 6-kątem wewnętrznym	–	–	1/4" (6,35 mm)
Ciężar bez kabla	1,3 kg	1,3 kg	1,8 kg
Długość kabla	2,6 m	2,6 m	2,55 m

W komplecie

Nr kat.	600132	600133	600360
Uchwyt wiertarski zębaty	■	■	■
Klucz do uchwytu wiertarskiego	■	■	■

Zalety produktu

- Mała, poręczna wiertarka warsztatowa
- Mała, poręczna wiertarka warsztatowa
- Pokrętło regulacji obrotów
 - Wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
 - Obroty prawo/lewo
 - Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 228



Dane techniczne	Wiertarka BE 500/6	Wiertarka BE 500/10	Wiertarka BE 600/13-2
Moc znamionowa	500 W	500 W	600 W
Moc oddawana	250 W	250 W	290 W
Średnica wiercenia			
- stal	6 mm	10 mm	13 mm/8 mm
- drewno miękkie	20 mm	30 mm	37 mm/27 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 4.500 /min	0 - 1.600 /min	0 - 750 / 0 - 2.500 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	2.600 /min	1.000 /min	450/1.500 /min
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	8 Nm	16 Nm	31 Nm/9 Nm
Średnica szyjki mocowania	43 mm	43 mm	43 mm
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm	1 - 13 mm	1 - 13 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2" - 20 UNF	1/2 " - 20 UNF	1/2 " - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z 6-kątem wewnętrznym	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Ciężar bez kabla	1,5 kg	1,8 kg	1,9 kg
Długość kabla	4 m	4 m	4 m

W komplecie

Nr kat.	600343	600353	600383
Szybkomocujący uchwyt wiertarski Futuro Top	■	■	■
Rękojeść dodatkowa	■	■	■
Klucz płaski	■	■	■

Zalety produktu

- Optymalny zakres prędkości obrotowej pozwala na precyzyjne wiercenie w stali otworów do Ø 6 mm
- Optymalny zakres prędkości obrotowej pozwala na precyzyjne wiercenie w stali otworów do Ø 10 mm
- Przekładnia dwubiegowa o dużym zakresie prędkości obrotowej do wykonywania różnych otworów w stali o średnicy do 13 mm
 - Pokrętło regulacji obrotów
- Poręczna wiertarka przydatna szczególnie do trudnych zadań związanych z obróbką metalu
 - Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
 - Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja z małym wymiarem narożnym
 - Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
 - Obroty prawo/lewo
 - Szybkomocujący uchwyt wiertarski i blokada wrzeciona umożliwiają wygodną wymianę narzędzi jedną ręką
 - Uchwyt szybkomocujący Futuro Top: automatyczne dociskanie zacisku podczas wiercenia zapewnia precyzyjny rezultat wiercenia
 - Uchwyt z antypoślizgową powłoką typu softgrip

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 228