



Dane techniczne	Wiertarka BE 1300 Quick	Wiertarka BE 1300-X3 Quick
Moc znamionowa	1.300 W	1.300 W
Moc oddawana	790 W	790 W
Średnica wiercenia		
- stal	16 mm/8 mm	16 mm/8 mm
- drewno miękkie	40 mm/25 mm	40 mm/25 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min	0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	1.000/3.100 /min	1.000/3.100 /min
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	46 Nm/17 Nm	46 Nm/17 Nm
Średnica szyjki mocowania	43 mm	43 mm
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Wrzeciono wiertarki z 6-kątem wewnętrznym	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Ciężar bez kabla	3 kg	3 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie

Nr kat.	600593	600593
Przystawka zwiększająca moment obrotowy PowerX3 z długą rękojeścią pomocniczą		■
Szybkowymienny uchwyt wiertarski	■	■
Uchwyt szybkowymienny do bitów	■	■
Szybkomocująca przystawka kątowa	■	■
Długi uchwyt pomocniczy	■	■
Walizka MetaLoc	■	■

Zalety produktu	■ Z przystawką zwiększającą moment obrotowy PowerX3: trzykrotnie zwiększa siłę urządzenia podczas ekstremalnie ciężkich zadań ■ Dobrze się sprawdza przy wierceniu dużych średnic i przy trudnych połączeniach w drewnie, bez konieczności nawiercania ■ System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac ■ Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość ■ Obrotowe mocowanie uchwytu szczotek węglowych zapewnia maksymalną moc również na lewych obrotach, na przykład podczas wykręcania zabezpieczonych śrub ■ Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem ■ Pokrętło regulacji obrotów ■ Przekładnia dwubiegowa ■ Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność ■ Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę ■ Obroty prawo/lewo ■ Szybkomocujący uchwyt wiertarski i blokada wrzeciona umożliwiają wygodną wymianę narzędzi jedną ręką ■ Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem ■ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania ■ Wskaźnik zużycia szczotek węglowych
-----------------	--

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 228, 233	System Quick ➔ 18
--------------------	-------------------



Dane techniczne	Wiertarka BDE 1100
Moc znamionowa	1.100 W
Moc oddawana	620 W
Średnica wiercenia	
- stal	16 mm/10 mm
- drewno miękkie	40 mm/25 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 640 / 0 - 1.200 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	430/800 /min
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	55 Nm/22 Nm
Średnica szyjki mocowania	43 mm
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	3 - 16 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	5/8 " - 16 UN
Ciężar bez kabla	4,3 kg
Długość kabla	4 m

W komplecie

Nr kat.	600806
Uchwyt wiertarski zębaty	■
Klucz do uchwytu wiertarskiego	■
Długi uchwyt pomocniczy	■
Ogranicznik głębokości wiercenia	■

Zalety produktu

- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Przekładnia dwubiegowa
- Sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Obroty prawo/lewo
- Do wiercenia otworów o dużej średnicy i mieszania gęstych materiałów
- Komfort i bezpieczeństwo obsługi dzięki zamkniętej rękojeści

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 228



Dane techniczne	Wiertarka kątowa WBE 700
Moc znamionowa	700 W
Moc oddawana	305 W
Średnica wiercenia	
- stal	10 mm
- drewno miękkie	25 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	850 - 2.600 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	2.300 /min
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	8 Nm
Średnica szyjki mocowania	
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2 " - 20 UNF
Ciężar bez kabla	2 kg
Długość kabla	4 m

W komplecie

Nr kat.	600512
Uchwyt wiertarski zębaty	■
Klucz do uchwytu wiertarskiego	■
Uchwyt boczny	■

Zalety produktu

- Mocna wiertarka kątowa do wiercenia w trudno dostępnych miejscach
- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
- Elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na niemal stałym poziomie pod obciążeniem
- Pokrętło regulacji obrotów