



Dane techniczne	Wiertarka B 32/3
Moc znamionowa	1.800 W
Moc oddawana	1.200 W
Średnica wiercenia	
- stal	32 mm
- drewno miękkie	70 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 170 / 0 - 320 / 0 - 470 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	110/190/280 /min
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	190 Nm/120 Nm/90 Nm
Średnica szyjki mocowania	65 mm
Wrzeczono wiertarki ze stożkiem wewnętrznym	MK 3
Ciężar bez kabla	7,8 kg
Długość kabla	5 m

W komplecie	
Nr kat.	600323
Klin wybijający	■
Długi uchwyt pomocniczy	■

Zalety produktu

- Mocna wiertarka 3-biegowa o bardzo wysokim momencie obrotowym
- Wiercenie rdzeniowe do Ø 100 mm z wykorzystaniem magnetycznego stojaka wiertarskiego M 100 (nr kat. 627100000)
- Wytrzymała przekładnia mechaniczna smarowana olejem
- Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość
- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
- Sprzęgło przeciążeniowe: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
- Do łatwego wiercenia większych średnic i wkręcania bardzo długich wkrętów

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 232, 257



Dane techniczne	Akumulatorowa wiertarka magnetyczna MAG 28 LTX 32
Rodzaj akumulatora	Li-Ion
Napięcie akumulatora	25,2 V
Maks. średnica wiercenia	
- wiertłem koronowym	32 mm
- wiertłem krętym	13 mm
Maks. głębokość wiercenia	50 mm
Maks. skok	160 mm
Maks. siła przyczepności magnesu	8.500 N
Wymiary stopy magnetycznej	70 x 190 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	380/680 /min
Uchwyt narzędziowy	Stożek Morse'a MT2, chwyt Weldon'a 19 mm (3/4")
Wysokość przy suwaku w najwyższym/najniższym położeniu	455 mm / 615 mm
Ciężar (z akumulatorem)	14,5 kg

W komplecie	
Nr kat.	600334
Oprawka przemysłowa pod chwyt Weldon'a 19 mm	■
3 wiertła koronowe HSS »rapid cut« (Ø 14 mm, Ø 18 mm, Ø 22 mm)	■
Kolek wypychacza 77 mm	■
Uchwyt wiertarski zębaty 13 mm z adapterem MT2	■
Klucz do uchwytu wiertarskiego	■
Wybijak MT2	■
Pas zabezpieczający	■
Klucz imbusowy	■
Uniwersalna pasta chłodząco-smarująca	■
2 akumulatory Li-Power (25,2 V/3,0 Ah)	■
Szybka ładowarka ASS 15 Plus »AIR COOLED«	■
Walizka transportowa	■

Zalety produktu

- Duży skok umożliwia stosowanie wiertel rdzeniowych, krętych i pogłębiaczy
- Magnes trwały zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy, brak możliwości przypadkowego dezaktywowania magnesu
- Pryzmowa stopa magnetyczna doskonale nadaje się do wiercenia w rurach o średnicy od Ø 90 mm
- Regulowana siła przyciągania magnesu ułatwia pozycjonowanie na pionowych powierzchniach
- Trwała przekładnia dwubiegowa ze smarowaniem kąpielowym zapewnia optymalne obroty
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem
- Rezerwowy akumulator zawsze pod ręką - w schowku na stojaku wiertarskim

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 222	Akumulatory ➔ 65
---------------	------------------



Dane techniczne	Wiertarka magnetyczna MAG 32
Moc znamionowa	1.000 W
Moc oddawana	520 W
Maks. średnica wiercenia	
- wiertłem koronowym	32 mm
- wiertłem krętym	13 mm
Maks. głębokość wiercenia	50 mm
Nacinanie gwintów	–
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	700 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	450 /min
Uchwyt narzędziowy	Chwyt Weldon'a 19 mm (3/4")
Ciężar	11,9 kg
Długość kabla	5 m
Maks. skok	160 mm
Maks. siła przyczepności magnesu	12.250 N
Wymiary stopy magnetycznej	90 x 189 mm
Wysokość (wraz z silnikiem) przy suwaku w najwyższym/najniższym położeniu	343 mm / 490 mm

W komplecie	
Nr kat.	600635
Oprawka przemysłowa pod chwyt Weldon'a 19 mm	
Kołki wypychacza 75 i 100 mm	
Kolek wypychacza 75 mm	■
Wybijak MT2	
Pas zabezpieczający	■
Klucz imbusowy	■
Osłona przeciwdpryskowa	■
Walizka transportowa	■

Zalety produktu

- Duży skok umożliwia stosowanie wiertel rdzeniowych, krętych i pogłębiaczy
- Wytrzymały silnik Metabo Marathon z ukrytym okablowaniem wewnętrznym gwarantuje długą żywotność
- Jasne światło LED umożliwia łatwe pozycjonowanie w warunkach niedostatecznego oświetlenia
- Montowana bez użycia narzędzi osłona przeciwdpryskowa chroni użytkownika przed opiłkami metalu i dotknięciem narzędzia
- Wyłącznik ochronny uruchamia silnik dopiero po aktywacji magnesu
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Blokada suwaka ułatwia wymianę narzędzi

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 222



Dane techniczne	Wiertarka magnetyczna MAG 50
Moc znamionowa	1.200 W
Moc oddawana	620 W
Maks. średnica wiercenia	
- wiertłem koronowym	50 mm
- wiertłem krętym	20 mm
Maks. głębokość wiercenia	50 mm
Nacinanie gwintów	M 16
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	100 - 250 / 200 - 450 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	250/450 /min
Uchwyt narzędziowy	Stożek Morse'a MT2, chwyt Weldon'a 19 mm (3/4")
Ciężar	12,7 kg
Długość kabla	5 m
Maks. skok	160 mm
Maks. siła przyczepności magnesu	12.250 N
Wymiary stopy magnetycznej	90 x 190 mm
Wysokość (wraz z silnikiem) przy suwaku w najwyższym/najniższym położeniu	457 mm / 610 mm

W komplecie	
Nr kat.	600636
Oprawka przemysłowa pod chwyt Weldon'a 19 mm	■
Kołki wypychacza 75 i 100 mm	■
Kolek wypychacza 75 mm	
Wybijak MT2	■
Pas zabezpieczający	■
Klucz imbusowy	■
Osłona przeciwdpryskowa	■
Walizka transportowa	■

- Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
- Obroty prawo/lewo do nacinania gwintów
- Trwała przekładnia dwubiegowa ze smarowaniem kąpielowym zapewnia optymalne obroty
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem

- Duży skok umożliwia stosowanie wiertel rdzeniowych, krętych i pogłębiaczy
- Wytrzymały silnik Metabo Marathon z ukrytym okablowaniem wewnętrznym gwarantuje długą żywotność
- Jasne światło LED umożliwia łatwe pozycjonowanie w warunkach niedostatecznego oświetlenia
- Montowana bez użycia narzędzi osłona przeciwdpryskowa chroni użytkownika przed opiłkami metalu i dotknięciem narzędzia
- Wyłącznik ochronny uruchamia silnik dopiero po aktywacji magnesu
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania
- Blokada suwaka ułatwia wymianę narzędzi