

		Nr kat.
	Pompa BPV 03 ■ Samozasysająca ■ Nadaje się do napędów z prędkością obrotową do 3400/min. ■ Szybkozłącze Metabo Maks. wydajność tłoczenia: 3000 l/h Maks. wysokość zasysania: 4 m Maks. wysokość tłoczenia: 20 m Średnica otworu mocowania: 43 mm Króćce do podłączenia węża: R 3/4" Ciężar: 0,6 kg	627640000*

Nakrętka sześciokątna

		Nr kat.
	Nakrętka sześciokątna Z gwintem wewnętrznym 1/2"-20 UNF. Do napędzania przystawki kątowej 631078000 lub pompy 627640000 przez urządzenia, które mają wrzeciono z gwintem 1/2"-20 UNF, lecz nie mają na wrzecionie sześciokąta, konieczna jest nakrętka sześciokątna o rozm. klucza 19 z gwintem wewnętrznym 1/2"-20 UNF.	627601000*

Walek giętki

		Nr kat.
	Walek giętki ■ Może być używany przy prędkości obrotowej od 2000 do 5000 obr./min. Długość: 1,2 m Średnica czopu napędowego: 6 mm Otwór mocujący: 6 mm Ciężar: 0,8 kg	627608000*

Wspornik mocujący

		Nr kat.
	Wspornik mocujący ■ Do bezpiecznego mocowania wiertarek oraz wiertarek udarowych, szlifierek prostych i silników frezarek górnowrzecionowych podczas pracy z wałkiem giętym. Otwór mocowania Ø 43 mm. Zacisk (627107000) służy do bezpiecznego zamocowania	627354000*

Zacisk

		Nr kat.
	Zacisk ■ Do bezpiecznego mocowania na stole warsztatowym	627107000*

Stojaki wiertarskie

Stojaki wiertarskie	
	Stojak wiertarski 890 ■ Konstrukcja mechanizmu posuwu umożliwia maks. głębokość wiercenia do 65 mm realizowaną jednym dociśnięciem dźwigni ■ Asymetryczne położenie kolumny względem płyty podstawy umożliwia obróbkę większych przedmiotów ■ Nieograniczony dostęp do elementów obsługowych wiertarki i stojaka zapewnia profilowany wysięgnik ■ Możliwości bezpiecznego ustawienia uchwytu narzędzia na wymaganej wysokości roboczej eliminuje ryzyko obrażeń ciała lub złamania wiertła ■ Regulowany ogranicznik głębokości Wysięg w świetle: 165 mm Skok roboczy: 65 mm Wysokość kolumny: 500 mm Średnica kolumny: 40 mm Średnica otworu mocowania: 43 mm Płyta podstawy: 220 x 213 mm Ciężar: 5,5 kg

Magnetyczne stojaki wiertarskie

		Nr kat.
	Magnetyczny stojak wiertarski M 100 ■ Stopa magnetyczna o dużej przyczepności zwiększająca bezpieczeństwo pracy ■ W przypadku używania dołączonego w komplecie łańcucha zabezpieczającego możliwa jest również praca na płaszczyznach pionowych i skośnych oraz nad głową ■ Regulacja wysokości suwaka poprzez zębnik i zębatkę ■ Górną część magnetycznego stojaka wiertarskiego można obrócić i przesunąć na bok w taki sposób, że wierzchołek wiertła umieszczonego w wiertarce znajdzie się dokładnie nad miejscem zaznaczonym punktiem w obrabianym elemencie ■ Gniazdko elektryczne do wiertarki na stojaku wiertarskim ■ Wiertarkę można włączyć dopiero po włączeniu magnetycznego stojaka wiertarskiego ■ Podpora do kompensowania siły występującej podczas wiercenia ■ Pierścień ze skalą wskazujący głębokości wiercenia ■ W połączeniu z wiertarką B 32/3 tworzy wiertarkę magnetyczną mogącą wykonywać otwory o maks. średnicy 100 mm (wierłem koronowym) Średnica otworu mocowania: 65 mm Skok wiercenia: 260 mm Maks. wysokość: 650 mm Siła przyczepności magnesu (maks.): 18.000 N Wymiary stopy magnetycznej: 110 x 220 mm Ciężar: 22 kg	627100000

* W opakowaniu