

WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE I AKUMULATOROWE WIERTARKI UDAROWE LTX: NOWY STANDARD W WYŻSZEJ KLASIE

Nasze kompaktowe i lekkie wiertarko-wkrętarki oraz wiertarki udarowe klasy LTX to niezależne od zasilania sieciowego urządzenia przeznaczone do najcięższych zadań związanych z wierceniem i wkręcaniem. Wyjątkowo mocne urządzenia klasy LTX wyróżniają się najwyższym momentem obrotowym osiąganym nawet podczas najtrudniejszego wkręcania. Liczne inteligentne funkcje - jak praca impulsowa do precyzyjnego nawiercanie otworów - stanowią nieocenioną pomoc dla użytkowników. Bezszcotkowe modele LTX zapewniają maksymalną wydajność i szybkość we wszystkich zastosowaniach.



System Metabo Quick
do wszechstronnego zastosowania



Metabo »Impuls«
Do bezproblemowego wykrecania zapieczonych śrub

Wysoko wydajny mechanizm udarowy
Zapewnia doskonałe wyniki pracy

Trzystopniowa przekładnia wykonana w całości z metalu
Wielokrotnie wydłuża żywotność urządzenia.

Obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego
Zwiększa żywotność urządzenia, które jest bardziej wytrzymałe i szybciej odprowadza powstające ciepło.

BRUSHLESS MOTOR

Profesjonalizm silników Metabo
Innowacyjny, mocny silnik bezszczotkowy Metabo gwarantuje szybki postęp pracy i najwyższą wydajność.



SB 18 LTX BL Q I



Inteligentne silniki bezszczotkowe dzięki technologii Ultra-M
Optymalne wykorzystanie energii za sprawą opracowanej przez Metabo technologii Ultra-M



Precision Stop: sprzęgło przeciążeniowe zapewniające większą precyzję
Przy ustawieniu momentu obrotowego 1-4 następuje automatyczne optymalne dopasowanie siły oraz prędkości obrotowej. Takie rozwiązanie umożliwia precyzyjną pracę szczególnie w przypadku małych wkrętów o średnicy od 3 do 8 mm



Maksymalna wydajność podczas najtrudniejszych zadań
Wytrzymałe urządzenia z wysokim momentem obrotowym do najcięższych prac związanych z wierceniem i wkręcaniem.

14,4 V
18 V

NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



Dane techniczne	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 14.4	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 Quick	Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18 Li
Rodzaj akumulatora	Li-Ion	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD	Li-Ion / LiHD
Napięcie akumulatora	14,4 V	18 V	18 V	18 V
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	20 Nm	24 Nm	24 Nm	24 Nm
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu twardym	40 Nm	48 Nm	48 Nm	48 Nm
Regulowany moment obrotowy	0,5 - 4,5 Nm	0,5 - 4,5 Nm	0,5 - 4,5 Nm	0,8 - 5 Nm
Średnica wiercenia				
- w stali	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
- w drewnie	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 400 / 0 - 1.500 /min	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	0 - 450 / 0 - 1.650 /min
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1 - 10 mm	1,5 - 13 mm	1 - 10 mm	1,5 - 13 mm
Ciężar (z akumulatorem)	1,2 kg	1,3 kg	1,3 kg	1,5 kg

W komplecie

Nr kat.	602206	602207	602217	602116
Szybkomocujący uchwyt wiertarski	■	■		■
Szybkowymienny uchwyt wiertarski			■	
Zaczep do paska	■	■	■	
2 akumulatory Li-Power (14,4 V/2,0 Ah)	■			
2 akumulatory Li-Power (18 V/2,0 Ah)		■	■	■
Ładowarka SC 60 Plus	■	■	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■	■	■

Wersje wyposażenia można znaleźć w cenniku Metabo oraz w internecie

Zalety produktu

- System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac
- Wrzeczono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętakowych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego
- Kompaktowa i lekka wiertarko-wkrętarka o wyjątkowo krótkiej budowie do wszechstronnego użytku
- Z praktycznym zaczepem do paska do mocowania bez użycia narzędzi z prawej lub lewej strony.
- Wbudowana lampka do oświetlania miejsca pracy
- Akumulatory ze wskaźnikiem stanu naładowania

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 68, 234 | Akumulatory ➔ 64 | System Quick ➔ 18